



GASTRO PUR eco

Dégraissant écologique

Domaine d'application

GASTRO PUR ECO peut être utilisé dans tous les établissements de transformation des aliments tels que les cantines, les boulangeries et les boucheries ainsi que sur toutes les surfaces résistantes aux acides telles que l'acier, le verre, le carrelage et la porcelaine.



Mode d'emploi

Doser GASTRO PUR ECO en fonction de l'encrassement.

- Pour le nettoyage des grandes surfaces, utiliser une dilution de 0,1 – 1,0 %
- En cas de salissures particulièrement importantes, augmenter le dosage le cas échéant jusqu'à 25 %

Ensuite rincer à l'eau claire.

Caractéristiques

- Excellente capacité de dissolution des graisses, huiles et de la suie
- Soulage le séparateur d'huile/dégraisseur grâce à la désémulsification rapide
- Sans parfum
- Sans chlore et sans phosphate
- Certifié HACCP

Systèmes de dosage et conseils d'utilisation

- Centre de dosage pour le raccord d'eau
- Station de dosage avec dispositif de pulvérisation pour raccord d'eau
- Canon à mousse pour raccord de tuyau

Informations techniques

Carton de 12 flacons de 1 l
Bidon de 10 l
Bidon SAFE de 10 l

réf. 36904
réf. 36907
réf. 36349



Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. ☎ 0224

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL