



FLOORTOP

eco

Produit d'entretien haute performance et écologique pour les sols

Domaine d'application

FLOORTOP ECO convient pour le nettoyage et l'entretien de tous les revêtements de sol imperméables comme le linoléum, le PVC, le caoutchouc/la gomme, l'oléfine, les revêtements de sol avec traitement PUR, le bois/le parquet/le liège vitrifié, le stratifié et les carreaux en pierre naturelle. Pour revêtements de sol imperméables enduits et non enduits. Utilisable avec TOUS les procédés de nettoyage. Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée.



Mode d'emploi

Nettoyage d'entretien manuel en cas d'encrassement normal : 0,25 %

Nettoyage mécanique : 0,5 – 1,0 %

Nettoyage par pulvérisation : 1,3 %

Utiliser la solution de nettoyage avec de l'eau claire froide.

Nettoyage intermédiaire/Entretien :

- Entretien et premier entretien : diluer à 1:10 avec de l'eau claire (10 %), lessiver le revêtement propre et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse).
- Vaporisateurs : diluer à 1:3 – 1:5 avec de l'eau claire, appliquer partiellement à l'aide du pulvérisateur et avec la monobrosse (400 – 450 tr/min.) Traiter la surface.
- Nettoyage intermédiaire : diluer à 1:10 avec de l'eau claire (10 %), appliquer la solution, traiter à la machine, par ex. avec une monobrosse, éliminer la solution et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse).

Un bon dosage diminue les coûts et protège l'environnement.



Caractéristiques

- Distingué par le label écologique de l'Union Européenne (Ecolabel UE), ainsi que le certificat Cradle to Cradle Gold
- Nettoyage, entretien et revitalisation en une seule étape
- Forte mouillabilité et pouvoir de dissolution des forts encrassements
- Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée
- Certifié selon la norme DIN 18032 (Salles de sport - Salles et locaux à usage sportif et polyvalent)
- Peut être lustré pour obtenir un brillant sans trace voire une haute brillance
- Film protecteur antidérapant qui ne durcit pas
- Fraîcheur ambiante agréable

Remarque

Pour économiser le plastique et réduire en outre les émissions de CO₂, nous recommandons de remplir les récipients de 1 litre à partir du bidon de 10 litres à l'aide d'un robinet de sortie. Ne pas procéder à l'essuyage humide sur les sols en bois ou en parquet, sur les revêtements en liège ou en stratifié ! Toujours bien essorer pour un minimum d'humidité.



Services

FLOORTOP ECO contribue à la réduction des émissions de CO₂. À l'aide du calculateur de CO₂, nous rendons votre potentiel d'économies transparent et offrons en outre une neutralité climatique. Adressez-vous à votre conseiller spécialisé ou contactez-vous directement au +49 893506080 ou à l'adresse ksc@dr-schnell.com

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Informations techniques

Carton de 12 flacons de 1 l

Bidon de 10 l

réf. 00994

réf. 30999



Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de sécurité. (F) 0224

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL