

# HyFlex® 11-616 11-618 11-619

PROTECTION MÉCANIQUE

USAGES MULTIPLES

L LÉGER

STYLE #	CONSTRUCTION	GAUGE	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	FINISHING	CUFF STYLE	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKAGING
11-618	Tricoté	18	Nylon	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Enduction noire sur support bleu foncé	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
11-616	Tricoté	18	Nylon	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Enduction noire sur support bleu vert	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
11-619	Tricoté	18	Nylon	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Blanc	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 paires par sachet, 12 sachets par carton



**Un gant nouvelle génération en termes de confort, de dextérité et de souplesse**

PRIMARY INDUSTRIES



IDEAL APPLICATIONS




- Applications d'assemblage léger nécessitant un degré élevé de précision
- Montage final, climatisation, moteurs électriques, pose de faisceaux de câbles, tâches de réglage
- Produits blancs et électroménager
- Industries cosmétique et plastique (y compris phase de conditionnement)
- Travaux de finition
- Prélèvement et pose de petites pièces (roulements, ressorts, etc.)

DESCRIPTION

- Très fin, ce gant qui se porte comme une seconde peau, offre un niveau exceptionnel de confort, d'ajustement et de sensibilité adapté à la manipulation des pièces les plus délicates.
- La technologie de tricotage de jauge 18 permet d'obtenir un gant à la fois ultrafin et solide.
- Conçu pour une large gamme de travaux légers dans des conditions sèches à légèrement huileuses, il ravira les travailleurs à la recherche d'un modèle leur offrant un meilleur ajustement, plus de sensibilité tactile et une plus grande précision.
- Il se substituera aussi parfaitement aux gants en coton ou aux mains nues dans les applications impliquant des risques d'éraflures, d'ampoules ou de blessures mineures.
- De plus, les supports foncés des modèles 11-618 et 11-616 sont bien adaptés aux environnements relativement salissants.

REMARKS

- Convient pour usage spécifique



CATÉGORIE II

Date d'impression: 28-06-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu