



SIRIUS BLACK TOP

90414 00LA

S3L FO SR ESD
DGUV 112 -191
EN ISO 20345:2022

TIGE **SOCKNIT** est un tissu 3D Jacquard composé de fils en polyester recyclés pour assurer une durabilité maximale. Hydrofuge et hautement respirant. Anti-écaillage, résistant à la coupure, à l'abrasion et à la déchirure pour un maximum de sécurité. Sur-embout anti-abrasion KPU. Système de fermeture **ATOP** centré pour un ajustement optimisé et uniforme de bas en haut garantissant un parfait confort. **ANIMAL FREE** (sans aucune partie animale).

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ **ECO INSOLE** - Fabriquée à partir de matériaux recyclés. Thermoformée, en polyuréthane bi-densité avec un tissu multicouches résistant à la déchirure. Hautement respirante avec une capacité d'absorption élevée, grâce notamment à des perforations sur l'avant, pour un pied toujours au sec. Antistatique, antibactérienne et antifongique, la présence de charbon actif maintient le pied à l'abri des mauvaises odeurs. Elle est combinée avec un support au niveau de la zone du talon qui réduit les impacts des chocs sur l'ensemble de la colonne vertébrale et soutient la voûte plantaire pour assurer un plus grand confort.

DOUBLURE **PLASMAFEEL** Doublure en tissu 3D qui maintient le pied constamment frais et sec grâce à l'absorption instantanée de la sueur et son évacuation immédiate à l'extérieur de la chaussure. Respirante, antibactérienne, résistant à l'usure et à l'abrasion.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ **ECO INSOLE** - Fabriquée à partir de matériaux recyclés. Thermoformée, en polyuréthane bi-densité avec un tissu multicouches résistant à la déchirure. Hautement respirante avec une capacité d'absorption élevée, grâce notamment à des perforations sur l'avant, pour un pied toujours au sec. Antistatique, antibactérienne et antifongique, la présence de charbon actif maintient le pied à l'abri des mauvaises odeurs. Elle est combinée avec un support au niveau de la zone du talon qui réduit les impacts des chocs sur l'ensemble de la colonne vertébrale et soutient la voûte plantaire pour assurer un plus grand confort.

SEMELLE D'USURE **PU/PU Bi-densité** - Première de montage en POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en PU à forte adhérence, résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon. Ne marque pas.

FORME La forme anatomique de la couche d'usure injectée reste inaltérée, par rapport aux premières de propriété, pendant toute la durée de vie de la chaussure confort et bien-être même après des longues journées de travail forme anatomique inaltérable.

SEMELLE ANTIPERFORATION **TEXON ENIGMA ZERO HT2** - Semelle textile anti-perforation non-métallique, antistatique, légère, flexible, constituée de couche multiples de fibres de haute ténacité. Conforme à **EN 12568:2012**; **EN ISO 20344/345**; **CSA-Z 195-09**; **ASTM f2413-11**

EMBOUT **Carbon Cap** est un embout réalisé exclusivement en fibre de carbone. Outre le fait d'être plus léger, il garantit un chaussant plus large et un meilleur équilibre de la chaussure pour un confort supérieur. Sans aucune partie métallique, il garantit une isolation thermique à des températures extrêmes, supérieures aux embouts en aluminium ou en acier, et permet donc de maintenir une température corporelle constante. Embout certifié selon les exigences **EN ISO 22568 - 1: 2019**

DISPOSITIF ANTISTATIQUE Ruban conducteur en coton et fils d'argent cousu à l'intérieur de la tige en contact avec le pied. Ce dispositif antistatique augmente, pendant toute la durée de vie de la chaussure, la capacité de dispersion des charges électrostatiques.

DISPOSITIF ANTI-TORSION **COMPOSHANK** Cambion anti-torsion en ABS. Il est inséré entre la semelle anti-perforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total.


POINTURES 35-49

POIDS POINTURE 42 630 gr

ECO INSOLE



CARACTÉRISTIQUES



PLUS



TECNOLOGIE

