

Dunlop Purofort TerraPRO full safety (black/black) (LJ2HD02)

L'efficacité du Purofort® dans une botte ajustée autant qu'une chaussure de sport



- Semelle de marche - USP** Semelle extérieure professionnelle SRC conçue pour une excellente adhérence sur le terrain
- Tige botte - USP** Léger et souple, le Purofort prend soin de vos pieds pour vous aider à aller au bout de votre tâche
- Sécurité - USP** Maintien du pied optimisé grâce à l'ajustement innovant développé par Dunlop pour empêcher le talon de glisser

Général	
Segment	Industrie
Tige botte - Matière	Purofort®
Semelle - Matière	Purofort®
Tige botte - Couleur	Noir
Couleur Semelle	Noir
Doublure	Doublure rouge (marque incluse)
Type de semelle	Dunlop Comfort Insoles PRO series
Certification	
Norme de sécurité - Europe	EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
Norme de sécurité - USA	ASTM F2413-18 M/I/C PR MT

Protection et confort	
Embout	Acier
Semelle	Acier
Semelle antidérapante	SRC
Semelle résistante aux huiles	Oui
Isolation thermique (°C)	-20 °C
Isolation thermique (°F)	-4 °F
Absorption de l'énergie	Oui
Résistant aux hydrocarbures	Oui
Pointures	
Pointures UE	37-48
Pointures UK	04-13
Pointures US	05-14
Logistique	
Code Intrastat	64011000

SKU	Taille UE	Taille US	Taille UK	GTIN	Nombre de paires par carton/boîte	Longueur de paquet externe (mm)	Largeur de paquet externe (mm)	Hauteur du paquet extérieur (mm)	Paires/Palette	Hauteur de la palette (m)
LJ2HD02.37	37	05	04	8713197056928	6	590	402	310	144	
LJ2HD02.38	38	06	05	8713197056935	6	590	402	310	144	
LJ2HD02.39	39	07	06	8713197056942	6	590	402	310	144	
LJ2HD02.40	40	07½	06½	8713197056959	6	590	402	310	144	
LJ2HD02.41	41	08	07	8713197056966	6	590	402	310	144	
LJ2HD02.42	42	09	08	8713197056973	6	590	402	310	144	
LJ2HD02.43	43	10	09	8713197056980	6	590	440	360	108	
LJ2HD02.44	44	11	10	8713197056997	6	590	440	360	108	
LJ2HD02.45	45	11½	10½	8713197057000	6	590	440	360	108	
LJ2HD02.46	46	12	11	8713197057017	6	590	440	360	108	
LJ2HD02.47	47	13	12	8713197057024	6	590	440	360	108	
LJ2HD02.48	48	14	13	8713197057031	6	590	440	360	108	