

Honeywell | Protection Oculaire



L'alliance parfaite de la technologie et du design.

HONEYWELL AVATAR™

L'alliance parfaite de la technologie et du design réunie dans 12 caractéristiques innovantes.

Conçues spécifiquement pour le travailleur, nos lunettes élégantes et personnalisables sont dotées d'une technologie unique qui offre huit points de réglage.

Des lunettes taillées sur mesure qui s'adaptent à toutes les morphologies de visages, tout en apportant un maximum de protection.

- 01 - Revêtement HydroShield
- 02 - Oculaire base 9
- 03 - Boucle nasale flottante
- 04 - Plaquettes nasales flexibles
- 05 - Barre frontale en matériau doux – **MMT+**
- 06 - Système d'aération indirecte
- 07 - Branche crantée à angle réglable
- 08 - Branches flexibles – **MMT+**
- 09 - Branches et plaquettes nasales souples – **MMT+**
- 10 - Branches à squelette métallique
- 11 - Branches enveloppantes avec coussinets doux aux extrémités – **MMT+**
- 12 - Monture ultralégère



Revêtement antibuée Honeywell HydroShield®



Le revêtement antibuée HydroShield à double action offre une **protection antibuée qui dure 20 fois plus longtemps que l'actuel revêtement antibuée**, même après un port prolongé et des nettoyages fréquents. De plus, il offre **deux fois plus de résistance aux rayures*** que le revêtement anti-buée actuel.

- Adhésion permanente à l'oculaire
- Sa durée totale sans buée dépasse 180 secondes
- Aucune application nécessaire
- Aucun entretien nécessaire

* Test comparatif de durée de vie des oculaires réalisé au moyen de la méthode de test d'abrasion Bayer, susceptible de varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.

RISQUES

- Usage général et protection contre les impacts (45 m/s) – protection spéciale contre la formation de buée

APPLICATIONS

- Ce produit convient à tous les environnements susceptibles de créer de la buée, ce qui couvre une grande variété d'applications et de secteurs comme la construction, la fabrication, l'industrie chimique, les services publics ainsi que le pétrole et gaz.

Honeywell Avatar™ – spécifications



Données techniques	
Catégorie	Lunettes
Matière des oculaires	Polycarbonate
Matière de la monture	TPE
Couleur de la monture	Rouge/noir et noir
Revêtement des oculaires	Honeywell HydroShield® et durci
Poids	33 grammes par paire de lunettes
Certifications	Numéro de certification CE 3053 – Norme(s) : EN166:2001 - CE
Catégorie d'EPI	2 – Assurance qualité : ISO 9001 / 2000
Informations de livraison – unités de vente	8 unités par carton, 80 unités par boîte

Réf.	Description	Oculaire	Revêtement	Marquage monture	Marquage oculaire
1034831	Honeywell Avatar Noir / Revêtement HydroShield / Oculaire incolore	○ Incolore	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034832	Honeywell Avatar Noir / Revêtement HydroShield / Oculaire gris	● Gris	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034833	Honeywell Avatar Noir / Revêtement HydroShield / Oculaire ambré	● Ambré	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034834	Honeywell Avatar Noir / Revêtement dur / Oculaire I/O	I/O	durci	HON 166F	5-1.7 HON 1F
1034835	Honeywell Avatar Noir / Revêtement dur / Oculaire miroité bleu	Bleu miroité	durci	HON 166F	5-3.1 HON 1F
1034836	Honeywell Avatar Noir et rouge / Revêtement HydroShield / Oculaire incolore	○ Incolore	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034837	Honeywell Avatar Noir et rouge / Revêtement HydroShield / Oculaire gris	● Gris	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034838	Honeywell Avatar Noir et rouge / Revêtement dur / Oculaire I/O	I/O	durci	HON 166F	5-1.7 HON 1F

Marquage oculaire

Classe optique 1 :

pas de déformation optique
(port permanent autorisé)

Résistance mécanique

F : impact : 45 m/s

T : résistance garantie entre -5 et 55 °C

K : résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules

N : résistance à la buée

Performance du filtre et domaine d'application

Code (domaine d'application)

2 : filtre UV

5 : filtre solaire

Perception des couleurs :

C : perception des couleurs inchangée

Classe de sécurité :

1.2 à 6 : niveau de filtration de la lumière visible

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem
Tél: +32 (0)2 728 2117
Fax: +32 (0)2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-export.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE :

INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)
Email : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

11-18-972 FR - 11/2018
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**