



## LED Beryll

- Lampadaire LED à usage professionnel de design filigrane et moderne
- Eclairage direct et indirect optimal: 52% direct / 48% indirect
- Tête de lampe élancée pour un éclairage déporté, précis du poste de travail
- L'interrupteur «on/off» se trouve à la tête de la lampe
- Anti-éblouissement grâce au diffuseur à structure prismatique
- Montage facile et rapide



### Données techniques:

Source lumineuse:	LED 50W
Consommation d'énergie pondérée:	50 kWh/1000 h
Tension:	200–240 V AC
Flux lumineux:	3970 Lumen, 2070 lm direct / 1900 lm indirect
Efficacité lumineuse:	83 Lumen/Watt
Température de couleur:	4200 Kelvin (blanc neutre), max. 3 Mac-Adam ellipses
Eclairement max.:	1080 Lux (mesuré à 105 cm de la tête de lampe)
Indice de rendu des couleurs (IRC):	> 80
Durée de vie:	50 000 h
Hauteur:	1800 mm
Pied:	450 mm longueur x 180 mm largeur
Tête de lampe:	984 mm longueur x 65 mm largeur x 35 mm hauteur
Longueur du câble:	2.0 m
Poids net:	6.95 kg
Matériaux:	aluminium, acier, PS, PC
Emballage:	carton blanc avec étiquette colorée 1 colis: 185 x 23 x 10 cm, 8.5 kg, pourtour: 251 cm

**Numéro d'article:** 41-5010.705.CH blanc  
41-5010.706.CH noir

