



| Informations du produit | |
|--|--|
| Article | HS-VIN-TR |
| Description | Gants jetables Vinyle Premium |
| Utilisations produits |  |
| Caractéristiques du produit | |
| Normes | EN 455-1 et 2 + EN 374-1 Type B + EN374-5, EPI Cat. III |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Transparent |
| Utilisation | Gants de protection à usage unique, ambidextres |
| Type | Gants non poudrés, non stérile |
| Matériel | Vinyle |
| Tailles | XS / S / M / L / XL |
| Épaisseur matériel paume main | min. 0.08 mm |
| Épaisseur matériel doigt | min. 0.05 mm |
| Épaisseur matériel poignée | min. 0.06 mm |
| Résistance à la déchirure avant vieillissement | min. 11 MPa, Ø 12 MPa |
| Résistance à la déchirure après vieillissement | min. 11 MPa, Ø 11 MPa |
| Ductilité avant vieillissement | min. 300%, Ø 420% |
| Ductilité après vieillissement | min. 300%, Ø 360% |
| La durée de validité | Durée de conservation : min. 5 ans Lorsqu'ils sont stockés dans leur emballage d'origine conformément à la norme DIN 7716, ISO 2230 |
| Informations sur l'emballage | |
| Unité d'emballage | Carton à 10 Sous-emballage = 1000 pcs |
| Poids unité d'emballage | 5.5 kg |
| Mesure unité d'emballage | 335 x 265 x 265 mm |
| Sous-emballage (unité de vente) | À 100 Gants |
| Mesure sous-emballage | 230 x 125 x 60 mm |