



NT 27/1 Adv

Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières puissant à usage professionnel. Il est exceptionnellement compact et livré en série avec de nombreux accessoires utiles.

1 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

3 Bumper de protection

- La barre de protection qui entoure l'appareil le préserve des chocs, ainsi que les murs, les machines et les meubles environnants.

2 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces



NT 27/1 Adv

- Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie
- Cuve plastique
- Large suceur d'aspiration de liquides

Caractéristiques techniques

Référence		1.428-506.0
Code EAN		4039784724204
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	27
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Nombre de turbines		1
Poids	kg	7,5
Dimensions (L × l × H)	mm	420 × 420 × 525

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes	■	
Filtre cartouche	■	
Protection de circulation résistante aux chocs	■	
Classe de protection		II
■ Standard.		

NT 27/1 ADV

1.428-506.0



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	1 pièce(s)					Le filtre cartouche papier présente une large surface de filtration. Il est disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.	■
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-171.0	5 pièce(s)					Testé classe de poussière L, nettoyage général, eau et poussière, résistant à la déchirure.	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	3	6.904-290.0	5 pièce(s)					Testé classe de poussière M.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude, plastique	1	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				Plastique, avec système à clip C-35.	■
Coude, plastique, électrocon-ducteur	2	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				Plastique, DN 35 avec système à clip C-35, électrocon-ducteur.	□
	3	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				Plastique, avec système à clip C-40, électroconducteur.	□
Coude, plastique	4	5.031-904.0	1 pièce(s)	40				Matière plastique, système à clip C-40.	□
Suceurs pour sols									
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	5	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)	■
Suceur sol eau/poussières	6	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour l'aspiration de liquides sur surfaces étendues. Changement simple et rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-064.0) et lèvres en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes à l'huile).	□
	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-065.0) et lèvres en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-064.0) et lèvres en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes à l'huile).	□
Buse de sol emballé gris basalte DN40	10	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur polyvalent (DN 40) en plastique, largeur de travail 360 mm. Avec roulettes latérales, rubans brosses (6.905-878.0) et lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	11	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.	■
	12	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.	□
	13	6.903-033.0	1 pièce(s)	40	290 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.	□
	14	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.	□
	15	6.906-240.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration	16	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	■
Jeu de suceurs									
Jeu de suceurs	17	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceurs à fentes, suceur pour fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	18	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				Acier inox	□
Coude DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 pièce(s)	40					□
Coude, métal									
Coude, métal	20	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente	21	6.903-863.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	22	6.900-425.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	☐
Suceurs auto									
Suceur voiture DN 35	23	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	24	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	☐
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	26	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Plastique avec semelle inox, commutable, avec raccord DN 35.	☐
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	27	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	28	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	29	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est doté de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	☐
Suceurs turbo									
Suceur pour fauteuils Turbo	30	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur pour fauteuils, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
Suceur pour sols Turbo	31	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur pour sols, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32, 270 mm.	☐
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	32	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour utilisation en milieu liquide ou humide ou aspiration de liquides.	☐
	33	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm				☐
	34	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Pour une utilisation principale en tant qu'aspirateur de liquides ou pour l'aspiration de matières corrosives.	☐
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration	35	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 x 0,5 m)	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	4.440-626.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Avec coude, C DN 35.	■
Flexible d'aspiration, électroconducteur	2	4.440-653.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Avec coude, électroconducteur, C DN 35.	□
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 35	3	2.639-682.0	1 pièce(s)	35			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Kit de réparation, DN 35	4	2.862-036.0	4 pièce(s)	35				□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	5	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
	6	6.906-275.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
	7	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration (système d'attache), C 35, 10 m, aspirateurs eau et poussières	8	6.906-242.0	1 pièce(s)	DN 35	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	9	4.440-287.0	1 pièce(s)	35	4 m		Plastique.	□
Flexible d'aspiration, complet	10	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			□
Flexible d'aspiration complet	11	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	12	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	13	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m		Plastique.	□
	14	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	15	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	16	6.906-237.0	1 pièce(s)	32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	1	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	2	5.407-109.0	1 pièce(s)	C-DN 40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	☐
	3	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	4	5.453-042.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	5	5.453-048.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.	☐
	6	5.453-050.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	7	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	8	5.453-026.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	9	6.902-059.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	☐
	10	6.902-095.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	☐
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 40 - DN 61	11	5.453-019.0	1 pièce(s)	40			De DN 40 vers DN 61, plastique.	☐
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	12	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur	13	5.407-113.0	1 pièce(s)	40			Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	☐
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	14	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	15	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 vers DN 32, métal.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	16	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1 ADV

1.428-506.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur poussière de perçage pour une aspiration nette des trous de perçage. Convient aux aspirateurs poussière ou eau et poussière de Kärcher.	☐
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 pièce(s)					Pré-séparateur à effet cyclonique pour une utilisation avec les aspirateurs NT en cas de quantités particulièrement importantes.	☐

■ Standard.
 ☐ Accessoires optionnels.

NT 27/1 ADV
1.428-506.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.