uvex pheos et pheos s

LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant :** 2 tailles disponibles
- **Armature mousse** disponible pour une **protection renforcée**
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision HC-AF** contre les rayures, la formation de buée (2 fois supérieur à la norme)

Domaines d'utilisation: Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

Versions disponibles avec écran incolore et ambre:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.225 Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.850 Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE **Livrée avec cordon sans métal avec ajustement individuel**
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.240 Noir / orange PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 *Version **S** plus étroite*	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.725 blanc / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE

*Version **S** plus étroite*	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.785 anthracite / gris **PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF** EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.385 Noir / jaune **PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF** *Grâce à la teinte jaune, la **partie bleue de la lumière du spectre visible** tout spécialement est filtrée, ce qui permet une **augmentation des contrastes**.* EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

Version à base de produits d'origine végétale : uvex pheos blue

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.765 sable / bleu **PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF** EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Composée à environ 24% de produits d'origine végétale (minimum requis : 20%) au niveau des composants des branches et de l'écran

Versions disponibles avec écran solaire :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.285 Noir / gris **PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF** EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.245 Noir / orange **PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF** EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
*Version **S** plus étroite*	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.745 Blanc / orange **PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF** EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Référence Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.881 9192.891 *Version **S** plus étroite* gris **PC miroité argent / UV 5-1,7 traité uvex supravision HC-AF** ***Teinte in/out : idéale pour les caristes, dans les cas de variations d'intensité lumineuses*** EN 166 + EN 172 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

Accessoires :

	Référence : Coloris: Type de cordon :	9959.004 Noir **Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos et pheos s** **Ajustement individuel**
	Référence : Coloris:	9192.001 pour versions pheos standard 9192.002 pour versions pheos s **S'adapte à toutes les lunettes uvex pheos / uvex pheos s**

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

ETAPE 1
Insérer the crochets latéraux de l'armature dans les espaces des branches de la lunette

ETAPE 2
Emboîter les crochets sur l'oculaire d'un côté.

ETAPE 3
Répéter l'étape 2 de l'autre côté.

ETAPE 4
Emboîter le dernier crochet sur le haut de l'oculaire.
Votre lunette est alors prête à être utilisée.

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : ▪ Protection latérale ▪ Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision	➢ protection optimale ➢ sécurité accrue ➢ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➢ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	Version plus étroite : uvex pheos s ▪ écran plus étroit de 6%	➢ protection optimale garantie ➢ adaptation à toutes les formes de visage
	Protection sus-orbitale : ▪ Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran	➢ protection optimale ➢ sécurité accrue
	Branches flexibles et embouts ultra-souples : ▪ technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes ▪ flexibilité des branches	➢ absence de pression ➢ maintien sûr ➢ absence de gêne même en cas de port prolongé
	Compatibilité avec les autres EPI : ▪ branches plates proches du visage ▪ souplesse des zones en contact direct avec le visage	➢ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	Ventilation exceptionnelle : ▪ design unique des branches avec zone de ventilation	➢ Meilleur micro-climat oculaire ➢ confort supérieur lors de port prolongé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Système de fixation des branches novateur ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs	➢ sécurité renforcée ➢ sans métal
	Version avec traitement exclusif « **uvex supravision HC-AF** » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Anti-rayure extérieur très performant	➢ confort supérieur ➢ durée de vie allongée ➢ rentabilité accrue
	Armature : ▪ se fixe facilement ▪ existe en version standard et version s	➢ protection supérieure contre l'intrusion de petites particules ou poussières
	Cordon spécifique : ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel	➢ maintien renforcé

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :