

uvex

EYEWEAR

27.06.2017

**Fiche produit uvex i-3 add 2.0
6108.211**



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

**Caractéristiques
du produit**

- avec correction intégrée invisible pour la vue de près, + 2.0 dpt.
- technologie brevetée des oculaires,
- confort de port pour toutes les formes de visage
- sans métal
- protection fiable grâce à une excellente stabilité de la lunette:
l'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel pour toutes les formes de visage
- appui souple sur le nez Softflex pouvant se régler de manière flexible
- pont de nez et embouts des branches souples pour un confort élevé et sans point de pression

Détails techniques

Monture

Matériel

TPU/TPE

Marque

Longueur de branches réglable

Couleur

anthracite/lime

Fabricant

Marquage

W

Norme EN

166

Résistance mécanique

F (45 m/s)

Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

T

Numéro de certification

CE

Oculaire

Matériel

PC

Revêtement

uvex supravision excellence

Couleur

incolore

Spécificité

correction intégrée, + 2.0 dpt.

Marquage

Numero d'échelon (filtre uniquement)

2C-1,2 (DIN EN 170)

Fabricant

W

Classe optique

1

Résistance mécanique

F (45 m/s)

Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

T

Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules

K

Résistance à la buée

N

Numéro de certification

CE

Corr./EP

i-3 add 2.0, EP 64 / Add. 2.0 dpt.

Divers

Poids

Emballage

Norme

38 g

1 pièce dans l'étui avec chiffon microfibre

DIN EN 166 + DIN EN 170