

Solidité renforcée pour les besoins des applications éprouvantes



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Protection exceptionnelle

Le Microflex 93-843 constitue une barrière de protection sophistiquée contre la contamination. Avec ses taux acceptables abaissés en matière de micro-trous et son niveau de qualité acceptable (NQA) à 0,65, ce modèle devient ainsi la nouvelle référence en matière de protection.

Productivité accrue

Avec sa formulation aux propriétés spécifiques, ce gant est conçu pour résister aux adhésifs et pour améliorer l'efficacité et le rendement du porteur.

Préhension sûre et efficace

Les doigts adhésifs garantissent une préhension sûre et efficace, pour une protection maximale pendant le travail.

Enfilage et retrait sans effort

Son enduction polymère assure un gantage aisé, atout indispensable à la protection des travailleurs qui doivent intervenir rapidement.

Protection contre les allergies de type 1

Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, ce gant contribue à prévenir les réactions allergiques, ainsi que l'irritation et la sécheresse de la peau.



Secteurs

- Automobile
- Industrie chimique
- Laboratoire
- Police
- Industrie alimentaire
- Industrie manufacturière
- Industrie pharmaceutique
- Imprimerie

Applications

- Examen des scènes de crime
- Contrôle analytique
- Assemblage et inspection
- Électronique
- Fabrication du verre
- Analyses et essais de laboratoire
- Activités d'assemblage légères
- Entretien des équipements et instruments
- Peintures
- Préparation de produits pharmaceutiques
- Protection contre le sang et d'autres fluides corporels

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93-843
Matériau	Nitrile
Couleur	Bleu
Conception du gant	Ambidextre, non poudré, chloré, enduction polymère, doigts adhésifs
Manchette	Manchette à bord roulé
Normes de contrôle	ISO 13485
Conformité réglementaire	Directive sur les équipements de protection individuelle 89/686/CEE, Catégorie III, Conception complexe ; EN 455 1, 2 et 3 ; EN 374-3 ; EN 374-2 NIVEAU 3, NQA : 0,65 ; ASTM D6319, EN 420 (adaptation à un usage spécifique) ; Conformité REACH ; TGA ; US QSR/FDA 510(K)
Conditionnement	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton d'expédition, soit 1 000 gants par carton d'expédition
Stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et des flammes.
Pays d'origine	Malaisie

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	VALEURS TYPES					MÉTHODE DE TEST
	5.5 - 6	6.5 - 7	7.5 - 8	8.5 - 9	9.5 - 10	
Longueur (mm)	245	245	245	245	245	ASTM D3767/EN 420
Largeur de paume moyenne (mm)	75	86	98	108	115	
Absence de perforation (niveau d'inspection 1)	NQA : 0,65					ASTM D5151/EN 374-2
Épaisseur de la paume (paroi unique)	0,11 mm					ASTM D3767/EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT		APRÈS VIEILLISSEMENT			
Résistance à la rupture ultime	30 Mpa		30 Mpa			ASTM D412-06a
Allongement à la rupture (%)	> 500		> 400			ASTM D412-06a
Force à la rupture (N)	10		11			EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	5.5 - 6	6.5 - 7	7.5 - 8	8.5 - 9	9.5 - 10
93-843	RÉFÉRENCE DE RÉAPPROVISIONNEMENT	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

Les noms des produits suivis des symboles * et ™ sont des marques déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. © 2014 Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

À propos d'Ansell

Ansell est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie près de 14 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical (Protection médicale), Industrial (Protection industrielle), Single Use (Usage unique) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.eu ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Ansell Healthcare Europe

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55, 1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00 Fax : +32 (0) 2 528 74 01 E-mail : info@ansell.eu

Ansell SA

21-23 rue du Petit Albi BP 78395 F-95805 Cergy-Pontoise Cedex France
Tél. : +33 (0) 34 24 52 52 Fax : +33 (0) 30 30 21 38 Fax service commandes : +33 1 30 73 93 46
E-mail : infofrance@eu.ansell.com



CE 0493



EN 374

EN 374