



SAFHIR BLACK

20149 13LA

S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012



SAFETY STRUCTURE Renfort supplémentaire en TPU semi-rigide qui enveloppe la partie extérieure de la zone du talon et de la cheville. Davantage de soutien et de stabilité, cette protection maximale prévient des inflammations du talon et est également adaptée aux personnes présentant une fragilité des talons.

Tige	Cuir suédé, respirant et hydrofuge. Inserts en tissu respirant, résistant aux abrasions, déchirures, frottements et perforations pour une meilleure protection des malléoles. Bout recouvert résistant à l'abrasion. Languette en tissu respirant, résistant aux abrasions. Passe-lacets mobiles en acier.
Doublure	Tissu tridimensionnel PLASMAFEEL résistant à l'usure et au boulochage, avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage
Première de propreté	Thermoformée, amovible, antibactérienne, antistatique et absorbante pour un pied toujours au sec
Semelle	Polyuréthane bidensité, antistatique. Intercalaire en polyuréthane expansé, assure un maximum de confort et d'absorption des chocs sur n'importe quelle surface. Semelle d'usure à forte adhérence, en polyuréthane compact pour une plus grande résistance à l'usure, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon.
Embout	Power Cap Composite, ultraléger, non détectable par les détecteurs de métaux, avec une résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules et une limite d'élasticité élevée
Semelle Antiperforation	TEXON Enigma Zero HT2 - Composite multicouche, particulièrement flexible, légère, imperceptible dans la marche. Elle assure également une excellente isolation thermique
Pointures	38-48
Poids pointure 42	740gr