

EASYFLEX

19308 02LA

S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012



C'est la chaussure de travail adaptée pour ceux qui sont amenés à travailler accroupis, courbés à longueur de journée comme les carreleurs, les garagistes, les secouristes, etc...

Le tissu TEXY FLEX extensible utilisé sur le dessus de la tige, permet une flexion aisée et confortable du pied; et **garantit un confort total à ceux qui souffrent de l'inflammation de l'hallux valgus.**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tige                    | Cuir suédé et insert en TEXY FLEX hydrofuge et respirant  |
| Doubleure               | Tissu tridimensionnel PLASMAFEEL. Résistant à l'usure et au boulochage, avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage.  |
| Première de propreté    | <b>PERFORMANCE</b> – Thermoformée en FUSSTATIC, amovible, antibactérienne, antistatique et absorbente pour un pied toujours au sec. Insert absorbant de chocs   |
| Semelle                 | PU-PU Polyuréthane bidensité, antistatique. Intercalaire en polyuréthane expansé, assure le maximum de confort et d'absorption des chocs sur n'importe quelle surface. Semelle d'usure réalisée dans un mélange spécial en polyuréthane compact, à forte adhérence, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption de l'énergie dans la zone du talon.<br>SATRA UK "Pedatron Test" APPROUVE' - Résistance à l'abrasion 3 fois supérieure aux performances normales. |
| Embout                  | <b>POWER CAP</b> Composite, ultraléger, non détectable par les détecteurs de métaux, avec une résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules et un limite d'élasticité supérieure  |
| Semelle antiperforation | TEXON Enigma Zero HT2 - Composite multicouche, particulièrement flexible, légère, imperceptible dans la marche. Elle assure aussi une excellente isolation thermique  |
| Pointures               | 35-48   |
| Poids taille 42         | 540 gr  |