

LEONARDO CI 32274 03LA


S3 WR CI HRO SRC UNI EN ISO 20345:2012



SIDE ZIP



HIGH PERFORMANCE SOLE
PU/CAOUTCHOUC



No Marking Sole

Tige

Cuir fleur respirant et hydrofuge.

Doublure

Indry est une membrane imperméable et respirante, qui scelle intégralement toutes les coutures et crée une barrière impénétrable ; elle empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur de la tige. PrimaLoft® isolation conserve le pied 38% plus au chaud

Première de Propreté

HEAT COMFY – Thermoformée en feutre aiguilleté et en aluminium spécialement conçue pour isoler les pieds du froid; les maintenir au chaud et au sec, même à des températures extrêmes (-20°C)

Semelle d'usure

Polyuréthane-caoutchouc. Intercalaire en polyuréthane expansé, assure le maximum de confort et d'absorption des chocs sur n'importe quelle surface. Semelle d'usure en caoutchouc antistatique, protection contre la chaleur de contact jusqu'à 300 °C, garantit le maximum d'adhérence ; résistante aux huiles et hydrocarbures

Embout

POWER CAP Composite, ultraléger, non détectable par les détecteurs de métaux, avec une résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules et une limite d'élasticité élevée

Semelle Antiperforation

Composite multicouche, particulièrement flexible, légère, imperceptible dans la marche. TEXON Enigma PERFORATION ZERO HT2

Pointures

38-48

Poids (taille 42)

950g