

# StoneGrip 692



## SECTEURS D'UTILISATION

- › transport et logistique
- › travaux d'assemblages en extérieur
- › utilisation en hiver pour les services urbains
- › construction d'échafaudages
- › préparation de pistes de ski
- › police et sociétés de surveillance

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › protection lors de contacts courts jusqu'à -50 °C
- › bonne isolation thermique
- › très bonne flexibilité à la température
- › protège de l'humidité
- › très bonne adhérence et résistance mécanique



Référence	692
Désignation	StoneGrip 692
Matériaux	latex naturel, Acrylique
Exécution	Intérieur coton, tricoté sans coutures, dos aéré, surface rugueuse
Longueur (mm)	260 - 280
Épaisseur de la couche totale (mm)	3,5 ± 0,5
Coloris	jaune néon/noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Classification	catégorie II EN388 EN511 2141 x2x



## PARTICULARITÉS

- › surface adhésive
- › offre une protection contre les objets pointus
- › bonne flexibilité à la température
- › excellente maniabilité
- › bonne résistance à la coupure dans la paume
- › couleur réfléchissante
- › bonne régulation au climat

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[commercial@kcl.de](mailto:commercial@kcl.de)



by Honeywell

## KCL GmbH

Industriepark Rhoen  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300  
Fax +49 6659 87-318

**Honeywell**