



KINLEY OVERCAP - FLEX S3

Réf. : 16104



Usage :	Extérieur
Type :	Haute
Activité :	Construction / Grand froid / Pétrole et Gaz
Tige :	Cuir vachette lisse pleine fleur hydrofuge et toile Cordura®
Doublure :	Grise 3 couches : DFD® + isolation thermique Thinsulate® + membrane étanche
Langue :	Soufflet cuir doublé DFD® + isolation thermique Thinsulate® + membrane étanche
Protège malléoles :	Cuir vachette lisse pleine fleur hydrofuge et toile Cordura® sur mousse 10 mm
Fermeture :	Passe-lacets personnalisés en Zamac, lacets ronds et fermeture éclair
Embout :	Ultraléger extra large 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse PU thermoformée anatomique, antistatique et anti-bactéries
Semelle :	PU/TPU multi-densités EXTREM4®, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique HI-CI
Cramponnage :	Prononcé : surface grainée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé
Poids (Kg/pair) :	1.200
Couleurs :	Tige noire et semelle gris/noir et inserts gris argent
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/08/11/0463 - EXT 12/10/11
Spécificités :	Renfort talon en TPU, pour déchausser facilement et éviter l'usure
Spécificités 2 :	Overcap en TPU, grande résistance aux chocs et à l'abrasion
Spécificités 3 :	Fermeture éclair sur le côté intérieur

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

 Intégral 100% composite
(Air System + Light System + Flex System)

 Résistance à l'absorption et
pénétration d'eau de la tige (WRU)

 EXTREM4

 System
BR

 CORDURA

 Thinsulate
INSULATION

G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	200	200
	Absorption d'énergie au talon (E)	200	200
	Résistance à l'abrasion	200	200
	Semelle à crampons	200	200
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	200	200
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	200	200
	Embout extra large 200 joules	200	200
	Doublure hyper respirante	200	200
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	200	200