OK

Mousqueton ovale léger

Le mousqueton léger OK est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Il est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

Trouvez un revendeur

Descriptif détaillé Informations techniques

Descriptif détaillé

Descriptif

• Forme ovale et symétrique permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile.

• Mousqueton en aluminium dont la légèreté réduit le poids de l'équipement emporté par le travailleur en hauteur.

• Peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, le solidariser à l'appareil et limiter le risque de retournement.

• Facilite les manipulations :
- design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton,
- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton.

• Profil en H :
- assure un rapport résistance/légèreté optimal,
- protège les marquages de l'abrasion.

• Disponible en trois versions de système de verrouillage :
- TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action,
- BALL-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage,
- SCREW-LOCK : verrouillage manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.

• Disponible également en version noire (versions TRIACT-LOCK et SCREW-LOCK).

Spécifications

Produit, conseil technique Chercher

Couleur(s)	gris	gris	gris	noir	noir
Résistance grand axe	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
Résistance petit axe	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Ouverture	22 mm	23 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1	1

Informations techniques

Notice
Télécharger le pdf : technical-notice-locking-carabiners-1 - 2.09 MB
Télécharger le pdf : technical-notice-OK-TRIACT-LOCK-1 - 1.61 MB

Déclaration de conformité
Télécharger le pdf : UE-Declaration-M33A-BL-OK-Ball-Lock - 0.18 MB
Télécharger le pdf : UE-Declaration-M33A TL-M33A-TLN-OK-Triact-Lock - 0.20 MB
Télécharger le pdf : UE-Declaration-M33A-SL-SLN-OK-Screw-Lock - 0.18 MB

Procédure de vérification EPI Télécharger le pdf - 2.55 MB

Fiche de suivi EPI Télécharger le pdf - 0.20 MB

Conseils pour l'entretien de vos équipements Télécharger le pdf - 3.13 MB

FAQ

Voir tous les contenus techniques

Haut de page

Abonnez-vous à la newsletter
et restez connecté à notre actualité

Email*
OK

Rejoignez la communauté !

La marque

Contact Petzl France

Produit, conseil technique
Chercher