

Le treuil MSA Workman a été conçu pour la montée, la descente ainsi que positionnement de personnes et de matériel. Il permet le sauvetage de personnes hors d'espaces confinés sans avoir à y pénétrer. Il doit être utilisé en association avec le trépied MSA Workman formant ainsi un système pour espaces confinés ne nécessitant aucun outil additionnel pour la mise en place.



Applications

- B.T.P
- Pétrole, gaz et pétrochimie
- Services publics
- Industrie
- Transport
- Assainissement et travaux en réseaux

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques	Avantages
Connexion à cheville du trépied	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation rapide • Adaptation directe sur le trépied MSA Workman • Aucun support ou outil supplémentaire requis
Mécanisme d'enroulement uniforme	<ul style="list-style-type: none"> • Maintient le câble enroulé uniformément sur la jonction
Embrayage intégré	<ul style="list-style-type: none"> • Évite les blessures si le travailleur reste accroché
Double système de freinage	<ul style="list-style-type: none"> • Assure une protection secondaire
Absorbeur d'énergie intégré	<ul style="list-style-type: none"> • Maintient les forces en-dessous de 6 kN
Technologie RFID	<ul style="list-style-type: none"> • Simplifie le suivi périodique
Boîtier thermoplastique robuste	<ul style="list-style-type: none"> • Résistant et léger
Sac de transport pratique	<ul style="list-style-type: none"> • Transport facile et pratique



Caractéristiques du produit

Matériaux	
Enveloppe	Plastique et caoutchouc
Châssis	Acier zingué
Jonction	Aluminium
Câble	5 mm, non rotatif, acier inoxydable/galvanisé
Extrémité	Mousqueton à rotule en acier
Caractéristiques techniques	
Force d'arrêt maximale	6 kN
Inspection périodique	Tous les 6 mois
Capacité de charge - matériel	225 kg
Capacité maximale opérateur	140 kg
Poids (unité de 20 m)	12,7 kg sans sac de transport 13,4 kg avec sac de transport
Certification	
Europe	EN 1496 classe B Directive Machines 2006/42/CE



Références de commande

Référence	Description
10147296	Treuil MSA Workman, 20 m, câble en acier inoxydable
10147567	Treuil MSA Workman, 15 m, câble en acier inoxydable
10147566	Treuil MSA Workman, 10 m, câble en acier inoxydable
10153830	Treuil MSA Workman, 20 m, câble galvanisé
10153829	Treuil MSA Workman, 15 m, câble galvanisé
10153828	Treuil MSA Workman, 10 m, câble galvanisé

