

A0011974

Optistretch Automatique, Semi soft
 Polyéthylène, soufflé, trancanné, 100% recyclable Incolore
 375 MM X 7 μ X 2700ML

Edition du 16-févr.-22

Caractéristiques Produit Product Specifications

Caractéristique	Valeur	Unité	Tolérance	Norme de référence
Laize du film <i>Width</i>	375	mm	+/- 5 mm	Iso 4592
Laize sur mandrin <i>Roll Width</i>	415/425	mm	+/- 5 mm	Interne
Epaisseur nominale <i>Thickness</i>	7	μ m	+/-5%	ISO 4592
Longueur sous tension <i>Length</i>	2700	m	+/- 5%	Interne
Densité <i>Density</i>	0,92	g/cm ³	+/-0,01	ISO 1183
Mandrin	Carton			
Diamètre interne mandrin <i>Core inner diameter</i>	56	mm	+/-1mm	Interne
Poids mandrin <i>Core weight</i>	0,200	Kg	+/-10%	Interne
Poids bobine (brut) <i>Roll weight</i>	6,70	Kg	+/- 10%	Interne

Présentation et Conditionnement Packaging

Sens du collant: Interne

Conditionnement: 80 Bobines par palette, environ 535kgs

Palette: 1000 MM X 1200 MM

Toutes ces données techniques sont des valeurs moyennes. Elles peuvent uniquement être utilisées comme guide par notre clientèle. Rubafilm Production a le droit de modifier les caractéristiques de ces produits, et n'accepte aucune réclamation résultant d'une mauvaise utilisation du produit