

**A0014289**

Optistretch Manuel semi soft  
Polyéthylène Soufflé, 100% recyclable Noir  
375 MM x 9 $\mu$  x 300 ML

Edition du 31-août-22

### Caractéristiques Produit Product Specifications

Caractéristique	Valeur	Unité	Tolérance	Norme de référence
Laize du film <i>Width</i>	375	mm	+/- 5 mm	Iso 4592
Laize sur mandrin <i>Roll Width</i>	395/405	mm	+/- 5 mm	Interne
Epaisseur nominale <i>Thickness</i>	9	$\mu$ m	+/-5%	ISO 4592
Longueur sous tension <i>Length</i>	300	ml	+/- 5%	Interne
Densité <i>Density</i>	0,94	g/cm <sup>3</sup>	+/-0,01	ISO 1183
Mandrin	Carton			
Diamètre interne mandrin <i>Core inner diameter</i>	56	mm	+/-1mm	Interne
Poids mandrin <i>Core weight</i>	0,220	Kg	+/-10%	Interne
Poids bobine (brut) <i>Roll weight</i>	1,10	Kg	+/- 10%	Interne

### Présentation et Conditionnement Packaging

Sens du collant: Interne

Conditionnement: 33 cartons de 6 bobines par palette, 198 bobines par palette

Palette: 800 MM x 1200 MM

*Toutes ces données techniques sont des valeurs moyennes. Elles peuvent uniquement être utilisées comme guide par notre clientèle. Rubafilm Production a le droit de modifier les caractéristiques de ces produits, et n'accepte aucune réclamation résultant d'une mauvaise utilisation du produit*