

INFORMATIONS PRODUIT

CODE ARTICLE

16TS1960

401691

LIBELLE ARTICLE

FEUILLARD TEXTILE FIL A FIL

Descriptif : Feuillard 100 % polyester à base de fils de haute résistance collés parallèlement par enduction Hot Melt.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Valeurs	Unités	Tolérance
Largeur	19	mm	
Longueur	600	m	
Nombre de fils	22		
Diamètre intérieur du mandrin	76	mm	
Diamètre extérieur	280	mm	
Résistance à la rupture	517	Kg	
Poids net	6.00	Kg	
Poids du mandrin	0.066	Kg	
Poids brut	6.066	Kg	

Conditionnement

Carton de : 2 bobines
Palette de : 90 bobines

Palettisation

- Dimension de la palette : 1040x1040 mm
- Poids total « bobines/carton/palettes » :580 kg

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Utilisation recommandée : Peut être utilisé en milieu humide, pas de rouille. Le feuillard peut être retendu en cas de nécessité.

Température de stockage recommandée : entre 5 ° et 35 ° - Stockage maxi 12 mois à l'abri de la lumière solaire.

Produit conforme aux Décrets suivants :

- Décret 98-638 (métaux lourds)
- Directives CEE 90/128 – 92/93 – 93/9
- Directives CEE 1907 / 2006 (Reach)

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

A votre disposition pour d'autres informations.