

Fiche technique Assis debout Flex 3 sur patins et avec repose pied

Modèle: 9419 Mousse intégrale

Dimensions en mm

Assise:	H:	510-780
	L:	360
	P:	300

Conditionnement

Poids :	kg	13,5
Volume:	m ³	0,15


Equipement
Avantages

Surface d'assise	Surface d'assise antidérapante grâce à la surface Wave. Soutien dorsal intégré	Excellent appui Bon soutien au niveau de la région lombaire
Version d'assise	Rembourrage en mousse intégrale (PU) : le rembourrage en mousse SoftTouch PU offre une excellente robustesse et est facile d'entretien. Coloris noir (2000)	Rembourrage recommandé pour les espaces de travail où sont manipulées des substances agressives. Surface extrêmement robuste, lavable et facile d'entretien.
Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 510 à 780 mm par vérin pneumatique sécurisé et autoportant avec capot de protection.	À la fois un siège et une aide à la station debout grâce à sa très large amplitude de réglage de la hauteur. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Technique	Surface assise pivotable à 360°	Liberté de mouvement maximale
Piètement	Piètement stable à cinq branches à extrémités plates, en plastique.	Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les extrémités plates du piètement préviennent tout risque de chute.
Roulettes/Patins	Larges patins en plastique, résistants à l'abrasion.	Stabilité élevée
Aide à la montée	Repose-pieds chromé réglable en hauteur.	Offre un appui en cas d'effort plus important, réglage simple et rapide de la hauteur.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement
Normes	DIN 68 877 Certificat GS " Sécurité testée ", gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, règlement CEE n° 1836/93 et gestion environnementale DIN EN ISO 14001	Sécurité
Garantie	10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète	Qualité assurée et rentabilité élevée