

MaxiDex®

LISTE TYPE ET VALEURS DE PERFORMANCE

Attestation(s) d'examen EU délivré(s) par :

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Type	Taille	Normes harmonisées / Niveau
MaxiDex® 19-007	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 3111A EN ISO 374-2:2016 EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

Cet EPP est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité – module D – en fonction de l'assurance qualité du processus de production sous la supervision de l'organe notifié :
SGS FIMKO OY (0569) P.O.Box 30 (Särkinieentie 3), 00211 Helsinki, FINLAND

UTILISATION

Gant étanche aux liquides pour les travaux mécaniques, doté d'une protection supplémentaire contre les virus et les bactéries.

Les valeurs de performance mécanique font référence à la paume de la main.
La protection antivirale et antibactérienne s'applique à l'ensemble du gant.

ATTENTION

Ne pas utiliser ces gants pour vous protéger de bords ou de lames dentés ou d'une flamme nue. Les gants ne doivent pas être portés s'il existe un risque d'enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement.

Le gant est étanche aux liquides / à l'air conformément à la norme EN ISO 374-2, mais il n'est pas conçu pour la manipulation de produits chimiques dangereux. Il protège contre la pénétration de l'eau, absorbe la sueur et résiste à la pénétration bactérienne / virale.

La résistance aux liquides (pénétration) a été évaluée sur des échantillons dans des conditions de laboratoire et ne porte que sur ces échantillons. Il est recommandé de vérifier si les gants conviennent à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus, car les conditions de température et d'abrasion existant sur le lieu de travail peuvent différer de celles du test.

Enfiler les gants: Lavez et séchez complètement vos mains avant d'enfiler les gants. Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également à l'intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer des dermatites. En présence d'une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue. Assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. **Retirer les gants:** Lorsque vous retirez les gants, placez le bout de vos doigts dans la paume de l'autre gant. Retirez presque entièrement le gant. Faites la même chose pour l'autre main. Lorsque les deux gants sont quasiment enlevés, remuez les deux mains pour finaliser l'opération.

Après usage nettoyer les gants avec un tissu sec pour enlever tous les contaminants. S'ils doivent être réutilisés, s'assurer que la doublure interne puisse sécher avec facilité. Les gants peuvent être lavés selon les instructions d'entretien figurant dans ces recommandations d'utilisation. **Pour vous prémunir contre les virus ou les bactéries, ne touchez pas la partie extérieure du gant quand vous le retirez.**

Pour de plus amples informations sur le choix, l'utilisation et les performances des gants, veuillez contacter ATG® (info@atg-glovesolutions.com) ou le fournisseur des gants.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

	EN ISO 21420:2020 Exigences générales (classe de risque, taille, marquage, étiquetage, etc.) Informations fournies par le fabricant dans la notice destinée à l'utilisateur.
 ABCDEF	EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques A : Résistance à l'abrasion - nombre de cycles (Niveau 0-4) B : Résistance à la coupe par lame - Test de coupe - Indice (Niveau 0-5) C : Résistance à la déchirure - N (Niveau 0-4) D : Résistance à la perforation - N (Niveau 0-4) E : Résistance à la coupe TDM selon ISO 13997 - N (Niveau A-F) F : Protection contre les chocs selon la norme EN 13594:2015 - 0/(NP=QUI)
 VIRUS	EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes Gants de protection formant une barrière protectrice contre les agents microbiologiques. Protection contre les VIRUS et les BACTÉRIES.

Des valeurs plus élevées indiquent une meilleure protection/résistance. Il ne faut pas confondre la résistance à la perforation avec le transperçement causé par des pointes fines ou des aiguilles.

CONSTITUANTS / ALLERGIES

Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants connus pour causer des allergies chez les sujets sensibles qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de contact. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais.

SI VOUS SOUHAITEZ D'AVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES SUBSTANCES ALLERGIQUES POTENTIELLES PRÉSENTES DANS NOS GANTS, VEUILLEZ CONTACTER ATG® OU VOTRE REVENDEUR LOCAL.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Stockage/Nettoyage:

Conserver les gants dans leur emballage original dans un endroit frais et sec. Les protéger de la lumière directe du soleil, de la chaleur, de la flamme nue et de l'ozone. Les gants peuvent être lavés en lave-linge à 40°C avec un détergent standard (3 lavages). Les gants peuvent être utilisés jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur le gant. Vérifiez que les gants ne présentent pas de fuite. **Élimination/Déchets:**

Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou d'autres matières dangereuses. Les éliminer en respectant la réglementation locale (l'autorité municipale) en vigueur en la matière. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

GARANTIE / LIMITE DES DOMMAGES

ATG® garantit que ce produit est conforme aux spécifications standard d'ATG® à la date de livraison aux distributeurs agréés. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, cette garantie remplace toute autre garantie, y compris toute garantie de convenance à un usage particulier et la responsabilité d'ATG® se limite au prix d'achat du produit en question. Les acheteurs et les utilisateurs de ce produit sont réputés avoir accepté les modalités de cette limite de garantie, dont les termes ne peuvent pas être modifiés par quelque accord verbal ou écrit que ce soit.