

QL-800



Taille	
Dimensions	Environ 125,3 (L) × 213 (P) × 142 (H) mm
Poids	Environ 1,15 kg (sans rouleaux DK)
Voyants lumineux	
	Voyant Editor Lite (vert), voyant d'état (vert, orange, rouge)
Boutons	
	Bouton d'alimentation, bouton d'avance papier, bouton de découpe, bouton Editor Lite
Impression	
Méthode	Impression thermique directe via tête thermique
Tête d'impression	300 ppp/720 points
Résolution d'impression	Standard : 300 × 300 ppp Mode haute résolution : 300 × 600 ppp
Vitesse d'impression	Impression en noir seulement : 148 mm/s maximum Impression deux couleurs (noir et rouge sur rouleau DK blanc) : 24 mm/s maximum La vitesse d'impression réelle dépend des conditions.
Largeur d'impression maximale	58 mm
Interface	
PortUSB	Version 2.0 Full Speed (Périphérique)
Alimentation	
Alimentation	220 à 240 V CA 50/60 Hz 1,1 A
Mise hors tension automatique	Désactivé/10/20/30/40/50/60 minutes
Autre	
Coupeuse	Coupe-rouleau automatique durable
Environnement	
Température/humidité en fonctionnement	En fonctionnement : entre 10 et 35 °C/entre 20 et 80 % Température de bulbe humide maximale : 27 °C