

A0014171

Securistretch Etiré Manuel "ECO RESPONSABLE"
 Polyéthylène Soufflé, 100% recyclable Incolore
 370MM X 7.7 μ X 300ML

Edition du 06-déc.-22

Caractéristiques Produit

Product Specifications

Caractéristique	Valeur	Unité	Tolérance	Norme de référence
Laize du film <i>Width</i>	370	mm	+/- 5 mm	Iso 4592
Laize sur mandrin <i>Roll Width</i>	395/405	mm	+/- 5 mm	Interne
Epaisseur nominale <i>Thickness</i>	7,7	μ m	+/-5%	ISO 4592
Longueur sous tension <i>Length</i>	300	ml	+/- 5%	Interne
Densité <i>Density</i>	0,92	g/cm ³	+/-0,01	ISO 1183
Mandrin	Carton			
Diamètre interne mandrin <i>Core inner diameter</i>	56	mm	+/-1mm	Interne
Poids mandrin <i>Core weight</i>	0,270	Kg	+/-10%	Interne
Poids bobine (brut) <i>Roll weight</i>	1,15	Kg	+/- 10%	Interne
Impression <i>Printing</i>	Type Texte+Logo			
Impression <i>Printing</i>	Vert 3425			
Impression <i>Printing</i>	Sens 3			

Présentation et Conditionnement

Packaging

Sens du collant: Interne

Conditionnement: 6 bobines par carton, 33 cartons par palette (198 bobines)

Palette: 800 MM x 1200 MM

Toutes ces données techniques sont des valeurs moyennes. Elles peuvent uniquement être utilisées comme guide par notre clientèle.
 Rubafilm Production a le droit de modifier les caractéristiques de ces produits, et n'accepte aucune réclamation résultant d'une mauvaise utilisation du produit