

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur CHAMOIS
Grammage par pli (+/-2g) 18,00g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Nombre de formats 500
Perforation 24,00cm
Laize 24,70cm

Surface / Feuille 592,80cm²
Diamètre mandrin 61,30mm
Mandrin déchirable Oui

Diamètre extérieur 20,00cm
Origine FRANCE
Ecolabel 05/005/001

COMPOSITION

ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



EU Ecolabel : FR/004/005



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Non
Traitement WS Oui

Allongement longitudinal 10,00 %
Résistance sens traction > 400,00 N / m
Résistance sens traction - humide > 70,00 N / m
Résistance sens travers > 180,00 N / m
Résistance sens travers - humide > 35,00 N / m
%
Azurant optique NO/NON
Taux de cendre 0 %



INFOS COMMERCIALES

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	12
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	8
Poids Maxi. kg	2,13			UV par palette	96
Longueur cm	40,00			Hauteur palette en m	2,13
Largeur cm	20,00			Volume UV en m3	0,0198
Hauteur cm	24,70				
Code EAN	3378920003034				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

