



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

USAGE UNIQUE - FFP2 NR - Boîte de 25

Réf. 1120

Certifié par



CARACTERISTIQUES

Confort :

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » **Respirabilité exceptionnelle !**
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Base élargie pour faciliter le port prolongé
- » Découpe concave pour une étanchéité parfaite

Pratique :

- » Boîte et notice multilingues
- » Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
- » Elastiques très extensibles, situés à l'intérieur du masque
- » **Durée de vie de 7 ans**

Sécurité :

» Filtration et respirabilité très supérieures aux obligations normatives

- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme
- » Résistance garantie au projection de sang synthétique (R)

Environnement :

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Revalorisation des déchets de production
- » Matières premières Françaises ou Européennes





REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules conforme à EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP2: Filtration des petites particules $\geq 94\%$

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP2	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Essais aux particules solides (NaCl)	Autorisé 6%	De 0,23% à 0,40%
Filtration du masque Essais aux particules liquides (Huile de paraffine)	Autorisé 6%	De 1,27% à 2,66%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Autorisé 0,7 mbar	max 0,31 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Autorisé 2,4 mbar	max 1,00 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Autorisé 3 mbar	max 1,25 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%





LOGISTIQUE

	Conditionnement	Référence
FFP2	Carton de 4 boîtes de 25 masques	1120-C
	Carton de 200 masques en vrac	1120-V



Palette de 104 cartons :
1200 x 800 x 2145 mm

1120-C : 115 kg
1120-V : 160 kg

