STIC
BÂTON DE COLLE SANS SOLVANT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Aspect: Masse cireuse blanche à légèrement jaune
Matière première de base: Amidon modifié
Couleur: Blanc
Consistance: Solide, mais facile à appliquer
Solvant: Eau
Valeur du pH: env. 10,5

CONDITIONS DU TEST
Testée et contrôlée par TÜV Süd (performance du collage, facilité d'emploi et qualité globale du produit)

CONDITIONS DE STOCKAGE
À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le célèbre bâton de colle « Fabriqué en Allemagne » pourvu d'un bouchon à visser exclusif qui garantit que la colle ne dessèche pas. La formule est composée à 98 % d'ingrédients naturels (y compris l'eau) et est exempte de solvant. Colle solidement, rapidement et durablement, elle s'étale régulièrement, est hautement efficace et se lave à froid. En outre, le tube est composé à 50 % de matières plastiques recyclées.

DOMAINE D'APPLICATION
Convient pour coller le papier, le carton, les photos, le Styrofoam® (polystyrène expansé), les étiquettes, le textile, etc.

PROPRIÉTÉS
· Prise rapide, collage puissant et propre
· Hautement efficace et lavable à froid
· Formule de colle sans solvant composée à 98 % d'ingrédients d'origine naturelle (y compris l'eau)
· Bouchon à vis qui empêche la colle de sécher
· Tube composé à 50 % de matières plastiques recyclées

PRÉPARATION
Exigences des surfaces: Les matériaux à coller doivent être secs, propres et exempts de poussière et de graisse. Un des deux supports doit être absorbant.

TEMPS DE SÉCHAGE*
Temps de séchage: env. 45 secondes
Résistance finale après: env. 45 secondes

*** Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. L'utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l'objet d'une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-500