

# Produit : Etiquettes Laser Transparentes



Code Produit	Spécification Planche						Spécification UVC					
	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
L7560-25.FR	A4	Polyester	Transparente	63,5 x 38,1	Aucune	Laser	25	525	FR / EN / IT	3266550261170	327 x 213 x 11	0,35
L7562-25.FR	A4	Polyester	Transparente	99,1 x 33,9	Aucune	Laser	25	400	FR / EN / IT	3266550261194	327 x 213 x 11	0,35
L7563-25.FR	A4	Polyester	Transparente	99,1 x 38,1	Aucune	Laser	25	350	FR / EN / IT	3266550261200	327 x 213 x 11	0,35
L7565-25.FR	A4	Polyester	Transparente	99,1 x 67,7	Aucune	Laser	25	200	FR / EN / IT	3266550261217	327 x 213 x 11	0,35
L7567-25.FR	A4	Polyester	Transparente	210 x 297	Aucune	Laser	25	25	FR / EN / IT	3266550129432	327 x 213 x 11	0,35
L7551-25.FR	A4	Polyester	Transparente	38,1 x 21,2	Aucune	Laser	25	1625	FR / EN / IT	3266550261187	327 x 213 x 11	0,35



# Produit : Etiquettes Laser Transparentes

## Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser couleur ou monochrome.
- Notez que toutes les imprimantes entraînent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- Matière polyester, aérez les planches avant de les mettre dans votre imprimante pour retirer toute électricité statique.
- Privilégiez une impression via le tiroir latéral.
- Utilisez les paramètres d'impression « Etiquettes » pour un bon rendu. **Ne pas utiliser un paramètres « Papier Epais »** sous risque de détériorer la matière lors de l'impression.
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend sur le type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

## Spécification Matière

<b>Matière Frontale</b>	Matière polyester transparente
<b>Certification FSC</b>	Non
<b>Type d'adhésif</b>	Adhésif permanent (base acrylique)
<b>Revêtement</b>	108 µm ; 98g/m <sup>2</sup>
<b>Poids total</b>	173g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur totale</b>	164 µm +/-10%
<b>Résistance</b>	-20°C à +80°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser ( <b>voir conseils utilisation</b> )
<b>Température minimum d'application</b>	0°C
Elimination	
<b>Matière frontale et Revêtement</b>	Matière polyester à recyclé selon les consignes de votre organisme de collecte
<b>Packaging</b>	Produit recyclable