

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation	CASSETTE D'ENCRAGE NOIRE 6/4913A
Référence commerciale	6/4913A
Référence SAP Trodat	58399
Marque	TRODAT
Pays d'origine	Autriche

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Argumentaire	<p>Recharge pour appareils Trodat Printy 4913, 4913T, 4953. PRATIQUE !</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les ergots latéraux permettent de saisir la cassette et de l'insérer sans aucun contact avec l'encre, les mains restent propres ! - Il est impossible d'introduire la cassette du mauvais côté. <p>Les cassettes d'encre Trodat sont gages de :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Conformité aux réglementations en vigueur : Conformes aux normes européennes ROHS, REACH. Reconnues comme ayant un impact réduit sur l'environnement. L'encre standard Trodat est conforme à la norme DIN ISO 14145-2, elle est indélébile et assure des empreintes nettes de qualité. L'encre noire est également conforme aux exigences de la norme DIN ISO 11798 relative à l'archivage. > Durabilité : L'encre des cassettes Trodat Swop-Pad est hygroscopique : elle a la particularité de s'autoréguler en absorbant l'humidité de l'air ambiant. Par conséquent elle ne sèche pas et permet une utilisation dans la durée. > Qualité d'empreinte : La formule de composition élaborée par le laboratoire TRODAT permet d'obtenir une empreinte de qualité, nette et régulière. > Garantie des appareils Trodat : L'utilisation des cassettes d'encre Trodat Swop-Pad permet de garantir les appareils Trodat. > Fabriqué en partie à base de plastique recyclé.
Composition	Cage plastique (min. 33% recyclé) et mousse encrée. Encre à base d'eau
Couleur appareil	-
Couleur d'encre	Noir
Dimensions produit en mm (l x L x H)	31 x 8 x 68
Poids produit net sans emballage (gr)	9
Norme(s) de fabrication	ISO 9001 & ISO 14001
Consommable(s)	-
Garantie	12 ans
Nécessite une fiche de sécurité	Oui
Si oui, nom de la fiche de sécurité	7010

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Code douanier	96122000
Conditionnement unitaire (UV)	
Type	BOITE
Code barre	0092399583998
Quantité d'articles contenus	10
Poids (gr)	128
Dimensions en mm (l x L x H)	103 x 70 x 35
Sur conditionnement	
Type	FILM/CERCLAGE
Code barre	-
Quantité d'UV contenues	100
Poids	1290g
Dimensions en mm (l x L x H)	143 x 105 x 178