



## DST-Mx Duo, Mini Docking Station USB-C pour Laptop/MacBook avec prise en charge 4K sur deux écrans et charge 100W

No.: 43360

2x 4K HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio

### Description

- Ajoute deux écrans HDMI 4K 3840x2160 aux PC Windows et M1/M2 Apple.
- Fournit 2 ports USB de type A et 1 port USB de type C (5Gbit/s), Ethernet Gigabit et un port combo audio.
- Solution logicielle Silicon pour connecter n'importe quel écran à n'importe quel ordinateur prenant en charge l'USB
- La fonction USB Power Delivery 3.0 (100W) permet de charger l'ordinateur portable tout en utilisant le DST-Mx Duo
- Garantie 2 ans

Le DST-Mx Duo de Lindy est une solution haut de gamme pour connecter votre ordinateur portable ou MacBook (y compris M1 et M2) à toute une gamme de périphériques. Faisant partie de la gamme experte de stations d'accueil pour ordinateurs portables de Lindy, ce produit a été conçu pour les utilisateurs de Mac. Il maximise la productivité de tout créateur en offrant une surface d'écran étendue avec une qualité Ultra HD ainsi qu'un transfert de données SuperSpeed pour tous vos périphériques USB. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette station d'accueil est fiable et compacte, parfaite pour les voyages.

### Écrans étendus

Contrairement à d'autres stations d'accueil, la DST-Mx Duo peut prendre en charge deux écrans externes en résolution 4k avec votre MacBook. Ceci grâce à la prise en charge par la station d'accueil de la fonction MST (Multi Stream Transport) pour Mac. Il y a deux ports HDMI, l'un avec une capacité de 60 Hz et l'autre de 30 Hz. Il suffit de brancher vos écrans HDMI pour que la station d'accueil fournisse une résolution Ultra HD via une seule connexion USB-C.

### Polyvalent

Fournissant tous les ports dont vous avez besoin pour un flux de travail productif, cette station d'accueil utilise un seul câble USB 3.2 de type C pour connecter jusqu'à deux écrans HDMI 4k tout en offrant une connexion au réseau Ethernet Gigabit, des ports USB de type A SuperSpeed 5Gbit/set une prise casque combinée de 3,5 mm.

### Capacité de charge de la batterie

Grâce au port PD 3.0 intégré (Power Delivery), vous pouvez brancher le chargeur USB-C sur la station d'accueil et

bénéficier d'une capacité de charge de la batterie pouvant atteindre 100 W (selon les capacités du chargeur). Cela vous permet de charger votre appareil tout en travaillant sans avoir à utiliser d'autres ports, ce qui signifie qu'il y a plus de potentiel de connectivité pour d'autres périphériques et accessoires.

## Simple à utiliser

Un logiciel doit être installé pour cette station d'accueil. Téléchargez-le directement depuis la page du produit, connectez la station d'accueil à votre appareil et c'est parti.

## Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

## Détails techniques

### Spécifications

- Interface: USB Type C vers 2x HDMI / 2x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / audio 3.5mm
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4 + 2.0, LAN Gigabit , Audio (combo)
- Bande passante prise en charge: 10.8Gbit/s (HDMI 1.4), 18Gbit/s (HDMI 2.0), 5Gbit/s (USB 3.0), 10/100/100Mbit/s (LAN)
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: Un seul écran: 4K 60Hz, deux écrans: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz
- Chipset: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3/4, y compris Apple M1/M2. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: Prise en charge fréquence d'échantillonnage audio 48/44.1kHz
- Ports audio dédiés: 1x port audio combo 3.5mm
- Caractéristiques spécifiques: Le port USB Type C femelle prend en charge l'alimentation et les data, 2x port de charge Battery Charging 1.2, solution logicielle Silicon pour connecter n'importe quel écran sur n'importe quel ordinateur prenant en charge l'USB; MST dual display pour Apple M1 / M2

### Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2x HDMI (femelle), 1x RJ45 (femelle), 2x USB Type A (femelle), 1x USB Type C (femelle), 1x audio 3.5mm (femelle)
- Alimentation: 1 x port USB Type C (femelle) PD (Power Delivery)

### Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 140x65x20mm (5.51x2.56x0.79in)
- Longueur de câble: 0.25m (0.82ft)
- Matériau du boîtier: Aluminium, ABS
- Poids net: 0.2kg (0.44lb)
- Température de fonctionnement: -20° - 40°C [-4°F - 104°F]
- Température de stockage: -40°C - 80°C [-40°F - 176°F]
- Humidité relative: 5 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: 15W
- Couleur: Argent, blanc

### Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 207x137x38mm (8.15x5.39x1.5in)
- Poids brut: 0.3kg (0.66lb)
- Garantie [années]: 2
- Certifié: CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, California Proposition 65

### Contenu de l'emballage

- Mini Dock USB 3.2 Type C
- Manuel Lindy

### Informations commerciales

- No.: 43360
- EAN: 4002888433600