



Étiquettes standard DYMO® D1

Compatibles avec la gamme LabelManager™ et la LabelWriter™ 450 Duo. Une foule d'utilisations dans les bureaux (étiquetage des dossiers, rangement et gestion de l'équipement).

Décollage facile du support

Retirez facilement et rapidement la pellicule de protection pour un collage sans souci.



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé⁽²⁾
- Emballage en 80 % matériau recyclé



Étiquettes résistantes DYMO® D1

Ces étiquettes renforcées résistent aux environnements les plus exigeants (rayons UV, températures extrêmes, humidité, produits chimiques et autres). Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur.

Étiquettes polyester permanentes DYMO® D1

Même aspect que les étiquettes standard, mais avec un fort pouvoir adhésif et une fixation permanente pour les étiquettes qui ne doivent plus bouger.

Étiquettes nylon souples DYMO® D1

Pour les surfaces arrondies et/ou très irrégulières, ainsi que pour le marquage des câbles. L'adhésif permanent garantit la fixation des étiquettes.



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé⁽²⁾
- Emballage en 60 % matériau recyclé



Étiquettes D1

COULEUR	6 mm/Tarif	9 mm/Tarif	12 mm/Tarif	19 mm/Tarif	24 mm/Tarif
D1 STANDARD ÉTIQUETTES (7 m)  Surface lisse  Anti-UV  Imperméables  Oléofuges  Température : -18° C à 120° C					
ABC	S0720780/xx	S0720680/xx	S0720530/xx	S0720830/xx	S0720930/xx
ABC	S0720770/xx	S0720670/xx	S0720500/xx	S0720820/xx	S0720920/xx
ABC	S0720790/xx	S0720730/xx	S0720580/xx	S0720880/xx	S0720980/xx
ABC	-	S0720710/xx	S0720560/xx	S0720860/xx	-
ABC	-	S0720740/xx	S0720590/xx	S0720890/xx	-
ABC	-	S0720720/xx	S0720570/xx	S0720870/xx	S0720970/xx
ABC	-	-	S0720610/xx	S0720910/xx	S0721010/xx
ABC	-	S0720690/xx	S0720540/xx	S0720840/xx	-
ABC	-	-	S0720510/xx	-	-
ABC	-	-	S0720600/xx	-	-
ABC	-	S0720700/xx	S0720550/xx	S0720850/xx	-
ABC	-	-	S0720520/xx	-	-
LOT D1 STANDARD (10 x 7 m)					
ABC	-	2093096/xx	2093097/xx	2093098/xx	-
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m)  Surface lisse  Surface irrégulière  Câbles  Anti-UV  Imperméables  Oléofuges  Résistantes aux produits chimiques  Température : -18° C à 120° C					
ABC	-	-	1978366/xx	-	-
ABC	-	-	1978365/xx	-	-
ABC	-	-	1978367/xx	-	-
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5.5 m)					
ABC	-	-	1978364/xx	-	-
ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES D1 (5.5 m)  Surface lisse  Surface irrégulière  Anti-UV  Imperméables  Oléofuges  Résistantes aux produits chimiques  Température : -18° C à 120° C					
ABC	-	-	S0718060/xx	S0718050/xx	-
ÉTIQUETTES NYLON SOUPLES D1 (3.5 m)  Surface arrondie  Câbles  Anti-UV  Température : -18° C à 120° C					
ABC	-	-	S0718040/xx	S0718070/xx	-