DYMO®

LabelManager™ 360D

D1

UTILISEZ TOUJOURS DES ÉTIQUETTES DYMO AUTHENTIQUES

CRÉATION RAPIDE D'ÉTIQUETTES GRÂCE AUX TOUCHES DE RACCOURCI

Tapez votre texte, mettez-le en forme avec les touches de raccourci et imprimez-le !
C'est aussi simple que ça de créer des étiquettes professionnelles.

Caractéristiques

- Clavier grand format facile à utiliser
- Touches de raccourci pour une mise en forme rapide
- Mémorisation jusqu'à 9 étiquettes récurrentes
- Batterie rechargeable de longue durée
- Plus de 20 façons de mettre le texte en forme
- Plus de 200 symboles et images clipart
- Impression d'étiquettes jusqu'à 19 mm (3/4") de large

Pas d'encre - pas de toner = moins de déchets.

Batteries rechargeables

REACH

RoHS

ISO 9001

ISO 14001

Contenu de la version autonome

- LabelManager 360D
- Cassette d'étiquettes de démarrage D1, 12mm x 3 m, noir sur blanc
- Batterie rechargeable lithium-ion
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur secteur
- Garantie limitée à 2 + 1 ans*

Aperçu des caractéristiques	
Dimensions (H x l x L)	197 x 150 x 71 mm
Poids (hors batterie)	610 g
Compatible Mac®/PC	Non
Tailles d'étiquette prises en charge	6 mm, 9 mm, 12 mm et 19 mm
Plate-forme ruban	D1, étiquettes résistantes
Résolution	180 ppp
Technologie d'impression	Transfert thermique
Vitesse d'impression	12 mm/s
Codes-barres	Non
Type de découpe	Manuelle
Batterie	Batterie rechargeable
Adaptateur	Oui (fourni)
Travail en réseau	Non
Pays d'origine	Chine

Code produit	Description	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	QTÉ	EAN	Prix clients
S0879510	LabelManager 360D	29,0	18,7	19,2	1	3501170879511	
Accessoires (www.dymo.com)							
S0895840	Adaptateur de charge	9,0	4,8	8,2	1	3501170895849	

* +1 an si le produit est enregistré sur le site Web de DYMO®

100% de matériaux recyclés utilisés pour cassette externe

Plus de **40%** des produits DYMO® sont fabriqués à partir de **«solvants à base d'eau»**

Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.

Étiquettes polyester standard D1

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)
Plage de température : de -18° C à 90 °C

ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870
ABC	-	-	S0720610	S0720910
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840
ABC	-	-	S0720510	–
ABC	-	-	S0720600	–
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850
ABC	-	-	S0720520	–
RUBAN D1 VALUEPACK STANDARD (7 m)	**6 mm**	**9 mm**	**12 mm**	**19 mm**
ABC	-	2093096	2093097	2093098

Étiquettes vinyle résistantes D1

L'adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une vaste gamme de surfaces.
Plage de température : de -40 °C à 80 ˚C

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m)	**12 mm**
ABC	1978364

Étiquettes polyester permanentes D1

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, etc.

Plage de température : de -40 °C à 150 ˚C

ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES D1 (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*selon la surface

Étiquettes nylon flexibles D1

Spécifiquement conçues pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.

Plage de température : de -40 °C à 60 ˚C

ÉTIQUETTES NYLON FLEXIBLES D1 (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070

Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.

© 2021 Newell Brands

Ces données sont fournies à titre d'information générale. Les normes et certifications de conformité mentionnées reposent sur des normes en vigueur qui sont susceptibles d'être modifiées.

UTILISEZ TOUJOURS DES ÉTIQUETTES DYMO AUTHENTIQUES