

# PARKA DOUBLURE FIXE

EN ISO 20471 (2013)  
+ A1 (2016)



M à 3XL

EN ISO 20471 (2013)  
+ A1 (2016)



S

EN 343 (2003)  
+ A1 (2007)



1

EN 14058 (2017)



WP



## MACH

EN OPTION

### LES + PRODUITS



Doublure fixe matelassée.



Col doublé polaire avec une capuche intégrée pour une protection contre les intempéries.



Poignets bord-côte : coupe-vent et confort.



Cordon de serrage avec bloqueurs au bas de la parka.

#### RÉFÉRENCE



PARKAMACH02JN



PARKAMACH02ON

#### TAILLE

S à 3XL

#### ENTRETIEN



Selon ISO 6330 4N.

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée noire.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression.
- Bas de manches avec poignets bord-côte intérieur.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pression.
- Cordon de serrage avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermées par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.



PARKA DOUBLURE FIXE MACH

## MATIÈRES PREMIÈRES

### TISSU

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m<sup>2</sup>.
- Doublure matelassée taffetas 100% polyester. Poids : 200 g/m<sup>2</sup>.
- Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m<sup>2</sup>.

### TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

## CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.
- **EN 14058 (2017)** pour la protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).

## PERSONNALISATION

Poitrine côté cœur



Dimensions maximales :  
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

Dos



Dimensions maximales :  
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

**AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**