

**FILM MACHINE 12 $\mu$   
 Pré-Etirage 200%**

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Film étirable machine power. 5 couches , transparent, 100% polyéthylène, glissant extérieur, collant intérieur.

▶ APPLICATIONS TYPIQUES :

Palettisation automatique de charges aux formes irrégulières, avec étirage maximum de 200%.

▶ EPAISSEURS STANDARDS ( $\mu$ m)	12 $\mu$
▶ LAIZE	500 MM
▶ LONGUEURS & POIDS BOBINE	2700 mètres environ - poids bobine de 16 kg environ
▶ PALETTISATION	PALETTES 100X120 EUROPE DE 46 BOBINES, NON GERBABLES (STOCKAGE INTERIEUR)

Toutes les matières utilisées en production de notre film étirable sont conformes aux réglementations en vigueur.

**CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES**

	VALEURS	UNITES
Largeur apparente	500	mm
Epaisseur nominale	12 $\pm$ 1	$\mu$ m

**CARACTERISTIQUES MECANIKES**

	VALEURS	UNITES
Resistance à la traction sens longitudinal	>35	N/mm <sup>2</sup>
Resistance a la traction sens transversal	>25	N/mm <sup>2</sup>
Allongement a la rupture sens longitudinal	>400	%
Allongement a la rupture sens transversal	>600	%
Resistance a la déchirure sens longitudinal	>70	N/mm
Resistance a la déchirure sens transversal	>180	N/mm
Pré-étirage garanti	200%	%
Resistance a la perforation	>12	g/ $\mu$ m
Adhésivité	>1	N