

**CODE ARTICLE: 41-4413BE****Rig Dog™ Knit Grip Plus**

Contre les impacts, paume et dos de la main ANSI A4/ISO D résistants aux coupures, jauge 13, fabrication tricotés/trepés, paume avec revêtement à double enduction, avec poignet tricoté, version classique.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

41-4413BE

Type de produit

Gants

Ligne

Manutention lourde

Marque

Honeywell

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying

Utilisation du produit

Travaux légers et moyens nécessitant une meilleure dextérité

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Protection renforcée du bout des doigts

Avantage

pour offrir une protection améliorée contre les impacts et les pincements au niveau du bout des doigts

Caractéristique

Protection contre les impacts

Avantage

Conception ergonomique pour permettre une dextérité élevée et forme incurvée 3D. Protection TPR suffisante et amélioration élevée au niveau des articulations des doigts pour permettre une meilleure absorption d'énergie

Caractéristique

Dextérité

Avantage

Doublure 13gg utilisée pour un mouvement aisé de la main

Caractéristique

Enduction double

Avantage

enduction nitrile souple sur la paume pour une faible perméabilité à l'huile et revêtement supérieur en enduction mousse de nitrile finition sablonneuse pour une meilleure prise en main dans un environnement huileux et sec

Caractéristique

Étiquettes ID/Nom

Avantage

Procure une réelle commodité aux clients lors de leur utilisation (stockage/tri)

Descriptif technique

Description

Rig Dog Knit G+, contre les impacts, A4/D

Technologie des produits

Conception ergonomique pour permettre une dextérité élevée et forme incurvée 3D

Fibre

Polyester, HPPE, fibres d'acier et fibres de verre

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Poids (en grammes)

S. O.

Type de revêtement

Revêtement en enduction mousse de nitrile finition sablonneuse sur une enduction nitrile souple sur la paume

Couleur du revêtement

Noir

Longueur

25,4 cm

Tailles

6XS à 11XXL

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Résistance à la chaleur de contact	1
------------------------------------	---

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	X
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3
Résistance à la coupure (test TDM)	D
Protection à l'impact	P

Étiquette d'emballage

Unité de mesure

Paire

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

Rig Dog Knit Grip Plus 41-4413BE - Certificat d'examen

REACH**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

Rig Dog™ Knitted and Dipped Data Sheet

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4295004310/1033.aspx

Maintenance**Information de stockage**

Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, éloigné de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de forte lumière. Ne pas stocker près de produits chimiques.

Instructions d'entretien

LAVAGE MACHINE À FROID 30 °C. Utiliser une lessive douce disponible dans le commerce. Séchage en machine autorisé à faible température et température d'évacuation max. : 60° C. Ne pas repasser. Ne pas utiliser d'eau de javel.

Conditionnement**Unité de mesure**

Paire

Quantité par boîte/kit/étui

6

Quantité par carton

36

Quantités minimales à commander

36

Pays d'origine

Chine