



Lexmark MS531dw

Sécurisée et capable de performances exceptionnelles, la MS531dw garantit une productivité supérieure, jusqu'à 44 pages par minute* et une capacité de toner jusqu'à 28 400 pages**. Impression rapide de la première page, qualité d'impression supérieure et écran tactile convivial.

Référence

38S0310

Technologie d'impression

Imprimante laser monochrome

Fonction

Impression, Trusted Platform Module (TPM), Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

Taille du groupe de travail

Groupe de travail moyen

Ecran tactile

Oui

Ecran

2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 44 pages par minute⁴

Temps de sortie de la première page (noir)

Inférieur à

Jusqu'à seulement 6 secondes

Résolution d'impression, noir

1200 Qualité d'image, 1200 x 1200 dpi

Vitesse processeur

Dual Core, 1 GHz

Mémoire, standard

512 Mo

Mémoire, maximum

512 Mo

Disque Dur

Intelligent Storage Drive available

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Serveur), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nde édition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server courir Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Autres systèmes d'exploitation supportés

Virtually any platform supporting TCP/IP

Gestion du papier incluse

Bac 250 feuilles intégré, Chargeur multifonction 100 feuilles, Réceptacle 150 feuilles

Gestion du papier en option

Bac 250 feuilles, Bac 550 feuilles, Bac verrouillable de 550 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 350 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 2000 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 120 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 216 g/m²

Nombre d'entrées de papier

2

Nombre maximum des entrées de papier

5

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Oficio, A6

Connectivités ports

Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), 802.11b/g/n/ac + BLE

Ports locaux en option

Carte d'interface série RS-232C, Carte d'interface parallèle 1284-B

Ports réseau en option

Serveur d'impression Ethernet à fibre optique
MarkNet N8230

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Oui

Réseau sans fil

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Support protocole réseau

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Méthode d'impression réseau

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression, Thin Print

Protocoles de gestion réseau

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestion des certificats, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Zone d'impression

4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, Émulation PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Jeu de police de caractère et codes à barres

39 polices PPDS évolutives, 5 polices bitmap PPDS, 2 PCL 5/6 bitmap fonts, 163 scalable PostScript fonts, 94 scalable PCL 5/6 fonts

Rendements des cartouches (jusqu'à)³

, Cartouche Noir 28 400 pages

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 75,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouche Return Programme 5 000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

376 x 470 x 430 mm

Poids avec emballage

15.3 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

263.1 x 399 x 389.4 mm

Poids

13.5 kg

Niveau sonore, en attente

14 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

55 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

55 dB

Quiet Mode

52 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode**Hibernation**

0.1 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

0.9 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

6.8 Watts

Consommation moyenne en impression

644 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

397 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.54 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1 an de garantie avec intervention sur site J+1

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 120,000 Impressions par mois
(volume maximum en utilisation ponctuelle)²

Volume mensuel de pages recommandé

2,000 - 15,000 pages¹

Environnement d'exploitation

Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative,
Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F),
Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine

North America & TAA Compliant - Mexico,
Rest of World - PRC

Code UNSPSC


43.21.21.05

¹"Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

²Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

³Valeur moyenne de rendement de la page déclarée conformément à la norme ISO / IEC 19752.

⁴Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	2.8-inch (7.2 cm) Touch screen
2	Standard	150-Sheet Output Bin
3	Standard	Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles
4	Standard	Entrée de 250 feuilles
5	En option	Bac 250 feuilles
6	En option	550-Sheet Tray
7	En option	Bac verrouillable de 550 feuilles
8	En option	Support réglable
9	En option	Meuble pivotant

P/N	Cartouches de toner
66S0HA0	Lexmark MS531, MX532 Cartouche de toner 28400
66S2000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 Cartouche de toner 5000, programme de retour
66S2H00	Lexmark MS531, MX532 Cartouche de toner 28400, programme de retour
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Unité de traitement d'images 75000, programme de retour
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 Unité de traitement d'images 75000

P/N	Gestion du papier
38S2910	Bac 250 feuilles
38S3110	Bac 550 feuilles
38S3130	Bac verrouillable 550 feuilles

P/N	Mobilier
3073173	Bac de rangement pivotant
35S8502	Support réglable

P/N	Options mémoire
57X9528	Disque de stockage intelligent (ISD)

P/N	Solutions pour applications
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License

P/N	Connectivité
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	Kit de clavier anglais
1021231	Câble parallèle (3 m)
1021294	Câble USB (2 m)
27X0901	Carte d'interface parallèle 1284-B
27X0900	Carte d'interface série RS-232C
SPD0002	Parasurtenseur, 220-240 V