



TEGERA® 884A



Pour en savoir plus

FONCTION TOUCHSCREEN ET EXCELLENTE PRÉHENSION

Gant synthétique tricoté jauge 15 flexible et doux, paume enduite de mousse nitrile et pointillés en nitrile pour une excellente préhension. Fonction touchscreen. Parfait pour le travail de précision, le travail d’assemblage de précision, les travaux d’inspection et d’autres types de manutention légère dans des environnements secs et humides. Résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Très résistant • Bonne sensibilité du bout des doigts • Flexible • Bonne préhension • Confortable	• Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C • Utilisable avec un écran tactile

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, peinture, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail d'installation cvac, travail sur feuilles de métal, pose de carrelage, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail minier, travail dans l'industrie du bois, travaux forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 15, Nylon, Spandex

LONGUEUR 220-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE Zinc de pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)

COLORIS Noir, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile, Picots nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau A

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Latex naturel, Elasthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Information/UIIS



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTÉRISTIQUES



Utilisable avec un écran tactile

POINTURE	RÉF.	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com