



**TEGERA® INFINITY 8801**



Pour en savoir plus

**FINITION MOUSSE SUPER DOUCE, PAUME ENDUITE**

Gant de travail adroit, tricoté jauge 15 en mousse nitrile super douce offrant une excellente adhérence sur les surfaces sèches. Matériaux respirants pour un confort tout au long de la journée. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Large choix de tailles : un gant parfaitement ajusté pour chaque utilisateur. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Très confortable
- Bonne préhension

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Fin

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces secs, espaces humides, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail d'installation cvac, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail de réparation, services, travail en boutique

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Infinity

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Spandex, Jauge 15

LONGUEUR 205-265 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

COLORIS Noir, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile, Aqua PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile


**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
5	8801-5	7340118327785
6	8801-6	7340118318660
7	8801-7	7340118318677
8	8801-8	7340118318684
9	8801-9	7340118318691
10	8801-10	7340118318646
11	8801-11	7340118318653

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com