FR	NOTICE D'INFORMATION	BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА	UA	ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
EN	TECHNICAL INFORMATION	PT	NOTA DE UTILIZAÇÃO	LT	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DE	TECHNISCHE INFORMATION	PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	RU	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ES	NOTICIA DE UTILIZACIÓN	SL	TEHNIČNI PODATKI ZA	TR	TEKNİK BİLGİ
IT	INFORMAZIONI TECNICHE	ET	TEHNILINE INFORMATSIOON	SR	TEHNIČKE INFORMACIJE
HU	TÁJÉKOZTATÓ	RO	NOTITA DE UTILIZARE	ZH	技术信息
HR	TEHNIČKE INFORMACIJE	SK	NAVOD NA POUŽITIE	AR	دليل استعمال لأحذية السلامة وأحذية العمل
EL	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	CS	NÁVOD K POUŽITÍ		

WORLDWIDE EURO PROTECTION
555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ v.20211214

FR — NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un contrôle CE de type conformément aux normes européennes de sécurité par le centre technique spécialisé CTC - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, organisme notifié n° 0075. Elles sont certifiées conformes aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 2347:2012. Elles répondent aux exigences du Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle : innocuité, confort et solidité.
IDENTIFICATION DU FABRICANT : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

NORMES
EN ISO 20344:2011 : Définition des exigences generales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail. Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 2347:2012,'qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. **EN ISO 20345:2011 :** Spécifications des chaussures de sécurité. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2011, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité. SEMELLES INTERIEURES : Les chaussures sont fournies avec une semelle intérieure amovible, en place lors des tests. La semelle intérieure doit rester en place pendant que les chaussures sont en cours d'utilisation. Elle ne doit être enlevée que si elle peut être remplacée par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser les risques de blessures que le porteur pourrait subir lors de leur utilisation. Elles sont conçues pour être utilisées dans le cadre d'un environnement de travail sûr et ne préviennent pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de contrôle de la norme EN ISO 20345:2011. Les chaussures protègent les orteils du porteur contre les risques de blessures dues à la chute d'objets et aux écrasements lorsqu'elles sont portées dans des environnements industriels et commerciaux ou des dangers potentiels peuvent survenir grâce à la protection suivante ainsi que, le cas échéant, grâce à une protection supplémentaire. La protection contre les impacts est de 200 Joules. La protection contre les pénétrations est de 1100 Newtons. **ANTIDERAPANTES (FACULTATIVE) :** EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 En fonction des conditions d'utilisation, les chaussures testées selon les normes mentionnées ci-dessus peuvent présenter des risques avec l'un des codes suivants : SRA, SRB, SRC. Ces codes indiquent que la chaussure est conforme aux exigences spécifiques lors des tests comme suit : SRA = testée conforme sur des carreaux en céramique lubrifiés avec du détergent. SRB = testée conforme sur un sol en acier lisse, lubrifié avec du glycérol. SRC = testée conforme sous les deux conditions ci-dessus. Les surfaces de tests n'étant pas entièrement representatives de toute sorte de sol, des tests additionnels pourraient être envisagés afin d'identifier la chaussure pour le milieu de travail approprié. Une chaussure antidérapante peut ne pas être adéquate dans d'autres situations impliquant un glissement. La surface du sol elle-même et d'autres facteurs (autres que les chaussures) jouent une incidence importante sur la performance des chaussures. Il sera donc impossible de rendre les chaussures antidérapantes dans toutes les conditions pour lesquelles pourrait être rencontrées lors de l'utilisation. **EN ISO 20347:2012** : Spécifications des chaussures de travail. Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embouts de protection contre les chocs et l'écrasement.
MARQUAGE
Chaque chaussure de sécurité est marquée : Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Symbole(s) approprié(s) à la protection fournie - Date de fabrication (mois/année) - Référence produit - Taille. Considérant le degre de protection, les chaussures répondent aux exigences fondamentales, mais également aux caractéristiques additionnelles suivantes :

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Tous matériaux	**SB :** propriétés fondamentales	
Tous matériaux sauf polymères naturels ou synthétiques	**S1 :** SB plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistance of the outsole	**O1 :** propriétés fondamentales plus: - arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption d'énergie du talon - résistance aux hydrocarbures
	S2 : comme S1 plus : - pénétration et absorption d'eau	**O2 :** comme O1 plus : - pénétration et absorption d'eau
	S3 : comme S2 plus : - semelle antiperforation - semelles à crampons	**O3 :** comme O2 plus : - semelle antiperforation - semelles à crampons
Polymères naturels et synthétiques	**S4 :** propriétés fondamentales plus : - arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption d'énergie du talon - résistance aux hydrocarbures	**O4 :** propriétés fondamentales plus : - propriétés antistatiques - absorption d'énergie du talon
	S5 : comme S4 plus : - semelle antiperforation - semelles à crampons	**O5 :** comme O5 plus : - semelle antiperforation - semelles à crampons

SYMBOLES DE SPECIFICATIONS PARTICULIERES:
P Resistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)
E Absorption d'énergie par le talon (20 Joules)
C Résistance électrique, conductivité (max.100 kΩ)
A Résistance électrique, antistatisme (entre 100 kΩ à 1000 MΩ) (cf. explication suivante)
HI Semelle isolante contre la chaleur
CI Semelle isolante contre le froid
WRU Résistance à l'absorption d'eau par la tige des chaussures en cuir
HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact (max. 300°C pendant 60 secondes)
AN Protection des malléoles
WR Résistance à l'eau

La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

LIMITE DE LA PROTECTION
L'absence sur la chaussure de sécurité des symboles de marquages, explicités dans le tableau précédent signifie que les risques listés ne sont pas couverts par cet article. Si la chaussure est équipée d'une semelle amovible, les essais ont été effectués avec celle-ci en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle en place. Elle doit uniquement être remplacée par la même semelle par le fabricant de chaussures. Les propriétés de visibilité de jour et de nuit (fluorescence) ne sont pas couvertes par cet article.
TRANSPORT ET STOCKAGE
Toujours transporter les chaussures de sécurité/travail dans un sac/carton individuel. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des rayons solaires directs. - Le temps exerce une influence sur tous les matériaux et, bien que nos chaussures soient fabriquées avec des matériaux de premier choix, une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée. Si des conditions de stockage hors normes sont considérées comme acceptables par le fabricant, du degré d'usure et du lieu de travail.
UTILISATION ET ENTRETIEN
Ces chaussures peuvent seulement être confortées avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Au cas où elles ne seraient pas en parfait état, d'endommagement des dommages tels que des décousures, une usure excessive de la semelle, des ruptures ou de traces de salissure, remplacez-les. Pour une utilisation correcte des chaussures, il est conseillé de : • choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail et des conditions ambiantes/atmosphériques correspondantes • s'assurer que les chaussures sont en bon état avant chaque utilisation • ne pas modifier les chaussures fournies • ne pas utiliser les chaussures à des fins autres que prévues • ne pas utiliser les chaussures pour grimper à une échelle • ne pas marcher sur des surfaces brûlantes • ne pas se blessure le pied avec des objets pointus • ne pas utiliser les chaussures pour le tige en cuir avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc... • ne jamais utiliser de produits agressifs comme de l'essence, des acides, des solvants. • ne pas faire sécher les chaussures à proximité ou en contact direct avec une source de chaleur. Au cas où elles ne seraient pas en parfait état et présenteraient des dommages tels que des décousures, une usure excessive de la semelle, des ruptures ou de traces de salissure, remplacez-les.Les méthodes de montage ainsi que les matières premières utilisées ne sont pas connues pour nuire à la santé du porteur. Toutefois et en particulier, leur utilisation peut générer un phénomène de transpiration et, chez certaines personnes sensibles, un phénomène d'allergie. Dans ce cas, veuillez ne plus utiliser l'équipement et prendre contact immédiatement avec votre médecin. Le stockage des chaussures doit se faire à l'abri des UV dans un endroit sec et tempéré. Le stockage dans un environnement chaud et humide favorise l'usure prématurée des semelles en polyuréthanne (Hydrolyse). Dans les pays chauds et humides, la durée de stockage des chaussures à semelle polyuréthane ne doit pas excéder 8 mois de façon à éviter ce phénomène.
PÉRIODE D'OBSOLESCENCE
Il est conseillé d'utiliser cet article dans une période de 2 ans après sa date de fabrication. Cette durée de vie s'entend pour des chaussures neuves emballées et conservées dans des conditions contrôlées, à l'abri de fortes variations thermiques et de l'humidité relative.
CHAUSSURES ANTISTATIQUES
Il convient d'utiliser des chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation, évitant ainsi le risque d'inflammation des vapeurs ou substances inflammables, et si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou d'un élément sous tension n'a pas été complétement éliminé. Il faut savoir cependant que les chaussures antistatiques ne peuvent garantir une protection adéquate contre les chocs électriques puisqu'elles introduisent uniquement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique n'a pas été complétement éliminé, des mesures additionnelles pour éviter ce risque sont essentielles. De telles mesures, aussi bien que les essais additionnels mentionnés ci-après doivent faire partie des contrôles de routine du programme de sécurité du lieu de travail. L'expérience démontre que, pour le besoin antistatique, le trajet de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit. Une valeur de 100 kΩ est spécifiée comme étant la limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf, afin d'assurer une certaine protection contre un choc électrique dangereux ou contre l'inflammation, dans le cas où un appareil électrique deviendrait défectueux lorsqu'il fonctionne à des tensions inférieures à 250V. Cependant, sous certaines conditions, il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, à tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination par la saleur ou l'humidité. Le genre de chaussure, le revêtement du sol et le port de chaussettes peut être modifié de manière significative par le fait de la sueur. Il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement. (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseillé au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier le résistance électrique du produit fréquemment en général, et régulièrement en particulier lorsque des facteurs susceptibles de modifier les propriétés électriques du produit pendant leur utilisation. Les chaussures appartiennent à la classe I (peuvent absorber l'intervalle) et sont conformes aux exigences fondamentales, mais également aux caractéristiques additionnelles suivantes :

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Alle Materialien	**SB :** grundlegende Eigenschaften	
Alle Materialien ausgenommen Natürliche oder synthetische Polymere	**S1 :** SB plus: - geschlossenes Fersenteil - antistatische Eigenschaften - energieabsorbierendes Fersenteil - Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Öle	**O1 :** grundlegende Eigenschaften plus: - geschlossenes Fersenteil - antistatische Eigenschaften - Energieabsorption in der Fußsohlenlage
	S2 : S1 plus: - wasserabweisend und wasserfest	**O2 :** O1 plus: - wasserabweisend und wasserfest
	S3 : S2 plus: - gegen Perforation schützende Sohle - Klettsohle	**O3 :** O2 plus: - gegen Perforation schützende Sohle - Klettsohle
Polymères naturels et synthétiques	**S4 :** grundlegende Eigenschaften sowie: - geschlossenes Fersenteil - antistatische Wirkung - energieaufnehmendes Fersenteil - Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Öle	**O4 :** grundlegende Eigenschaften sowie: - antistatische Wirkung - energieaufnehmendes Fersenteil
	S5 : Eigenschaften wie S4 sowie: - Sohle mit Schutz gegen Perforation - Sohle mit Stollen für verstärkte Haft- wirkung	**O5 :** Eigenschaften wie O4 sowie: - Sohle mit Schutz gegen Perforation - Sohle mit Stollen für verstärkte Haft- wirkung

Die Widerstandseigenschaften gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU, S2, S3, O2, O3 etc.) betreffen nur das Obermaterial und garantieren nicht die Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs.

EINSCHRÄNKUNG DES SCHUTZES
Wenn auf den Sicherheitsschuhen die in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Kennzeichnungen fehlen, bedeutet dies, dass der Artikel keinen Schutz gegen die betreffenden Risiken bietet. Wenn die Schuhe über eine abnehmbare Innensohle verfügen, wurden die Tests mit Sohle durchgeführt. Die Schuhe dürfen nur mit Sohle benutzt werden. Beim Austausch der Sohle dürfen ausschließlich Original-Sohlen des Schuhherstellers verwendet werden.
BEGRENZUNGEN DES SCHUTZES
Falls keine Schutzschuhe aus der oben stehenden Liste auf die Gefahren des Schuhs als Markierung zu finden sind, bedeutet dieses, daß die Risiken nicht von diesem Schuh abgedeckt werden. Alle Materialien unterliegen der zeitbedingten Alterung. Selbst wenn Grundmaterialien erster Qualität verwendet wurden, so ist eine Lagerung länger als 3 Jahre nicht zu empfehlen. Falls die Lagerungsbedingungen ungünstig sind, kann sich die Qualität und die Lebensdauer der Produkte erheblich verringern. Die daher hauptsächlich auf die Produkte einwirkenden Einflüsse sind die folgenden: - Temperatur. - Luftfeuchtigkeit. - Veränderungen in der Materialzusammensetzung. Die Grenzen des Gebrauchs werden durch die Häufigkeit der Benutzung, den Abnutzungsgrad (Verschleißfund der Arbeitsbedingungen bestimmt. Die Schuhe müssen an gemäßiger temperatur und geschützt vor UV-Strahlen gelagert werden. Die Lagerung in warmer und feuchter Umgebung fördert den vorzeitigen Verschleiß der Polyurethanschichten (Hydrolyse). In Ländern mit warmem und feuchtem Klima sollte die Lagerzeit von Schuhen mit Polyurethansohlen 8 Monate nicht überschreiten, damit dieses Phänomen vermieden wird.
HAUTBARKEITSDAUER
Es wird empfohlen, diesen Artikel innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu benutzen. Diese Lebensdauer gilt für neue Schuhe, die unter kontrollierten Bedingungen verpackt und gelagert und vor starken Schwankungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit geschützt wurden.
ANTISTATISCHE SCHUHE
Es wird empfohlen, antistatische Schuhe zu tragen, wenn es gilt elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, um das Risiko der Entflammung von entzündlichen Substanzen oder Dämpfen zu mindern. Das gilt auch für das Risiko eines elektrischen Schlages (Schock) oder wenn ein Teil nicht komplett spannungsfrei ist oder gemacht werden kann. Es ist zu beziehen, daß solche antistatischen Schuhe keinen vollständigen Schutz gegen elektrische Schläge garantieren können, gleichzeitig ist keinen ehebblicher Widerstand zwischen Schuh und Boden. Wenn das Risiko von elektrischen Schlägen nicht vollständig eliminiert ist, sind zusätzliche Maßnahmen vor Verletzung des diesen Risikos getroffen werden. Solche Zusatzmaßnahmen sowie Tests, die hier in der Folge genannt werden, müssen Teil der routinemäßigen Sicherheitskontrollen an jedem Arbeitsplatz sein. Die Erfahrungen haben gezeigt, was die antistatischen Eigenschaften angeht, daß der Entladungsweg durch ein Produkt - unter normalen Umständen - einen elektrischen Widerstand von weniger als 1000MΩ während der gesamten Lebenszeit des Produktes haben muß. Im Neuzustand wird ein Wert von 100kΩ als der geringstmögliche für einen begrenzten Schutzwiderstand gegen elektrischen Schlag oder Entzündung angesehen, auch im Falle, daß ein elektrischer Apparat defekt wird, bis zu einer Spannung von 250V. Der Verbraucher muß sich darüber klar sein, daß unter bestimmten Bedingungen die Schuhe unzureichenden Schutz gewährleisten und zusätzliche Maßnahmen jederzeit zum Schutz erforderlich sein können. Der elektrische Widerstand (Leitfähigkeit) dieses Schuhtypes kann stark veränderder werden durch die Einflüsse von: Biegung, Verunreinigung, oder Feuchtigkeit. Diese Art von Schuhen können nicht die volle Funktion erfüllen, wenn sie in heuscher Umgebung getragen werden. Folgerichtig ist es notwendig, sich zu überzeugen, daß das Produkt in einem Zustand ist, in dem es seine angegebene Funktion richtig (Beseitigung von elektrischen Aufladungen und gewissen Schutz) über den gesamten Lebenszyklus erfüllen kann. Es wird dem Träger empfohlen, daß er am Arbeitsplatz Tests macht und den elektrischen Schutz in regelmäßigen Abständen wiederkehrend überprüft.Wenn die Schuhe unter Bedingungen benutzt werden, wo die Sohlen isolierende Eigenschaften besitzen, muß der Träger die zusätzliche Gefahr in Betracht ziehen, die durch einen elektrischen Schlag im Einsatz und, daß die Oberfläche des Bodens nicht so sein, daß der Schutzfaktor der Schuhe durch seine Beschaffenheit aufgehoben wird. Kein weiteres Isolationselement darf eingesetzt werden zwischen der Innensohle und dem Fuß des Trägers. Wenn eine Einlage zwischen der Innensohle und dem Fuß gesetzt wird, ist es notwendig, sich von den positiven elektrischen Eigenschaften dieser neuen Kombination "Schuh mit Einlage" zu überzeugen.
DURCHTRITTSCHEREE UND ZUGABE
Die Durchtrittscheibel dieser Schuhe wurde im Labor unter Anwendung eines gekürzten Nagels mit einem Durchmesser von 4,5 mm und einer Kraft von 1100N gemessen. Höhere Kräfte oder Nägel mit geringerem Durchmesser erhöhen das Risiko einer Penetration. Unter solchen Umständen sollten alternative Schutzverkehrungen in Betracht gezogen werden. Zurzeit sind Sicherheitsschuhe mit zwei Arten von durchtrittscheren Einlagen erhältlich. Es gibt Metalleinlagen und Nichtmetalleinlagen. Beide bieten ähnliche Schutzniveaus gegen die Mindestanforderungen des Marktstandards für Durchtrittscheibel für diese Schuhe aber jede Art hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden: • Metalleinlagen: Die Art der spitzen Objekte/Gefahrengulellen (d. h. Durchmesser, Form, Scharfkantigkeit) spielt nur eine geringe Rolle, aufgrund herstellungstechnischer Einschränkungen wird jedoch nicht der gesamte Sohlenbereich des Schuhs abgedeckt. • Nichtmetalleinlagen: Diese Einlagen sind zwar leichter, flexibler und bedecken im Vergleich zu Metall eine größere Fläche der Sohle, die Durchtrittscheibel variiert jedoch stärker, abhängig von der Art des spitzen Objekts/der Gefahrengulelle (d. h. Durchmesser, Form, Scharfkantigkeit). Für weitere Informationen bezüglich der Einlagen wenden Sie sich bitte an den in dieser Gebrauchsinformation angegebenen Hersteller oder Händler. Bitte beachten Sie: Anstelle des letzten Abschnitts könnten andere Lösungen in Betracht gezogen werden, z. B. ein auf jedem Paar Schuhe angebrachtes selbstklebendes Etikett, auf dem angegeben ist, mit welchem Einlagetyp genau dieser Paar Schuhe ausgestattet ist.
ABLEITFÄHIGE SCHUHE
Schuhe mit ESD-Kennzeichnung entsprechen den Anforderungen der EN 61340-5-1:2016 (bewertet nach dem Prüferfahren EN 61340-4-3:2018) bezüglich spezifischer ESD-Schutzmaßnahmen von elektronischen Bauteilen (Einsatzbereich bezogen auf die Produktion und Nutzung elektronischer Geräte).

La déclaration de conformité et disponible sur le site internet : voir **.

EN — TECHNICAL INFORMATION FOR USE OF SAFETY FOOTWEAR AND WORK FOOTWEAR

This footwear has been submitted to a CE test in accordance with the requirements of the European standards for Personal Protective Equipment by the technical centre Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, notified body n° 0075. It certified conform to the EN ISO 20345:2011 or EN ISO 20347:2012 standards in accordance with the EN ISO 20344:2011 standard. They meet the requirements of Regulation 2016/425 relating to personal protective equipment: safety, comfort and strength and water penetration and absorption.
Identification of the distributor: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE
STANDARDS
EN ISO 20344:2011: Definition of general requirements and test methods of safety footwear and work footwear for professional use. This standard can only be used jointly with the EN ISO 20345:2011 and EN ISO 20347:2012 standards which specify the requirements for the footwear according to the specific level of risk. **EN ISO 20345:2011:** Specifications for safety footwear for professional use. This standard defines, in reference to the EN ISO 20344:2011 standard, the fundamental and additional (facultative) requirements for safety footwear for professional use. INSOCKS – The footwear is supplied with a removable insock which was in place during testing. The insock should remain in place while the footwear is in use. It should only be replaced by a comparable insock supplied by the original manufacturer. Safety Footwear is designed to minimise the risk of injury which could be inflicted by the wearer during use. It is designed to be used in conjunction with a safe working environment and to prevent injury to the toes from falling objects and crushing when used in industrial and commercial environments where potential hazards occur with the following protection plus, where applicable, additional protection. Impact protection provided is 200 Joules. Compression protection provided is 15,000 Newtons. SLIP RESISTANCE : EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) depending on the test conditions chosen, footwear tested according to the EN standards in market with one of the following designations: SRA, SRB, SRC. The codes indicate that the footwear has met the specified requirements for the following tests: SRA = tested on ceramic tile wetted with dilute soap solution, SRB = tested on smooth steel with glycerol, SRC = tested under both the above conditions. The test surfaces are not wholly representative of all underfoot; additional testing could be considered to identify the best slip-resistant shoes for a particular environment. In any situation involving slip, the floor surface itself and other (non- footwear) factors will have an important bearing on the performance of the footwear. It will therefore be impossible to make footwear resistant to slip under all conditions which may be encountered in time. **EN ISO 20347:2012:** Specifications for work footwear for professional use. This footwear is different from safety footwear by the fact that these do not have toecaps against injury from falling objects or crushing impacts.
MARKING
Each footwear is marked: CE mark and notified body status if necessary - Manufacturer's identification number - Product standard - date of manufacture (month/year) - product group – size. Referring to the protection degree, the footwear conforms to all the basic requirements, and has the following additional properties:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
All materials	**SB :** fundamental properties	
All materials except natural or synthetic polymers	**S1 :** SB plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistance of the outsole	**O1 :** Fundamental properties plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region
	S2 : S1 plus: - Water repellant and waterproof	**O2 :** O1 plus : - Water repellant and waterproof
	S3 : S2 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole	**O3 :** O2 plus : - Penetration resistant sole - Cleated sole
Natural and synthetic polymers	**S4 :** basic requirements plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistance of the outsole	**O4 :** basic requirements plus: - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region
	S5 : S4 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole	**O5 :** O4 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole

SYMBOLS OF SPECIFICATIONS PARTICULIERS:
P Penetration resistance (1100 Newtons)
E Heel energy absorption: 20 Joules
C Electric resistance (max. 100 kΩ)
A Antistatic (range of 100 kΩ and 1000 MΩ) (see explanation hereunder)
HI Insulation against heat
CI Insulation against cold
WRU Water penetration resistant uppers
HRO Sole resistant to hot contact (max. 300°C for 60 seconds)
AN Ankle protection
WR Water resistance

The water penetration and absorption resistance properties (WRU, S2, S3, O2, O3, etc.) only concern the upper materials and do not guarantee the overall waterproofness of the shoe.

LIMIT OF PROTECTION
The absence of marking on the footwear corresponding to the marking explained in the above list signifies that the associated risks are not covered by the footwear. If the footwear is supplied with a removable insole, testing was carried out with the sole in place. The footwear shall only be used with the insole in place and the insole shall only be replaced by a comparable insole supplied by the original footwear manufacturer.
TRANSPORT AND STORAGE
Always transport and store the footwear in their original packaging. Store in a dry place, away from direct sunbeam. The time influences all materials and even if only first class raw materials have been used, storage for longer than 3 years is not recommended. In case the storage conditions should not be suitable, the time of storage would reduce considerably. The expiry depends of the wear degree, use and environment.
USE AND MAINTENANCE
This footwear can comply with their protective characteristics only if they are properly put on and in perfect state of preservation. Before use it is advisable to carry out a visual control to verify their perfect conditions. If the event the shoes are not complete and show visual damages as unseamings, excessive sole wear, breaks or soiling, replace them. For the correct use of the shoes it is recommended to: • choose the proper model according to the specific exigencies of the workplacton and the relative environmental/atmospheric conditions. • verify the good state of the shoes before each use. • avoid modifications, when not in use, in a dry, clean and airy place. • regularly clean the shoes by using brushes, cleaning clothes, the operation frequency should be stated according to the workplatton and carry out a periodic upper treatment with an adequate gloss containing grease, wax, silicone, etc. • do not use aggressive products such as petrol, acids, solvents. • do not dry the shoes in presence of direct heat with a source of heat. The shoes must be stored away from UV rays in a dry and temperate place. Storage in a hot and humid environment promotes premature wear of the polyurethane soles (Hydrolysis). To avoid this phenomenon in hot and humid countries, the storage period of shoes with polyurethane soles should not exceed 8 months.
PERIOD OF OBSOLESCENCE
It is recommended to use this article within 2 years from the manufacturing date. This shelf life applies to new shoes packaged and stored under controlled conditions, sheltered from strong thermal variations and relative humidity.
ANTISTATIC FOOTWEAR
Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic built-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from any electrical apparatus or live parts has not been completely eliminated. It should be noted, however, that antistatic footwear alone may not provide adequate protection against electric shock as it introduces only a resistance between foot and floor. If the risk of electric shock has not been completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident prevention programme of the workplace. Experience has shown that, for antistatic purposes, the discharge path through a product should normally have an electrical resistance of less than 1000 MΩ at any time throughout its useful life. A value of 100 kΩ is specified as the lowest limited protection against electric shock in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at voltages up to 250 V. However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate protection and additional provisions to protect the wearer should be taken at all times. The electrical resistance of this type of footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear will not perform its intended function if worn in wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its designed function of dissipating electrostatic charges and offering some protection during the whole of its life. The user is responsible for ensuring that the product is suitable for electrical resistance and use it at regular and frequent intervals. If the footwear is worn in conditions where the soling materials become contaminated, wearers should always check the electrical properties of the footwear before entering a hazard area. Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear. In use, no insulating elements should be interposed between the inner sole of the footwear and the foot of the wearer. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked.
ANTI-PERFORATION INSERT
The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered. Two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following: • Metal: Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (e diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe; • Non-metal: May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object/hazard (ie diameter, geometry, sharpness). For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the manufacturer or supplier detailed on these instructions. Note – Other solutions could be considered instead of the final paragraph – for instance a self-adhesive label attached to each pair of footwear detailing which type of insert is fitted to that particular item of footwear.
Class 1 footwear can absorb moisture and cab become conductive if worn for prolonged periods in moist and wet conditions.
DISSIPATIVE SHOES
Footwear bearing the ESD marking conforms to the requirements of the EN 61340-5-1: 2016 standard (evaluated according to the EN 61340-4-3: 2018 test method) regarding specific ESD protection elements of electronic components (field of application relating to the production and use of electronic devices).

The declaration of conformity is available on the web site : see **.

HU — TÁJÉKOZTATÓ COVERGUARD MUNKAVÉDELMI LÁBBELI TERMÉKTELJESÍTŐ NAPLÓ ÉS HASZNÁLATÁHOZ

A védőcipőket laboratori CE az igazolja, hogy megfelelnek a vatlamint az EN ISO 20345 vagy EN ISO 20347 európai szabványoknak. Mivel II. kategóriájú egyéni védőeszközökről van szó, az ilyenkor szükséges, megfelelőséget igazoló vizsgálatokat a 0075 notifikáció számú Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, tanúsító szervezet végezte. Kérjük, olvassa el a mellékelt vizsgálati tanúsítvány.
SZABVÁNYOK
EN ISO 20344: Munka-, védő- és biztonsági lábbelik vizsgálati módszereinek és általános követelményeinek meghatározását tartalmazza és csak az EN ISO 20345 és az EN ISO 20347 szabványnyal együtt lehet használni, mivel ezek pontosítják a lábbelik egyéb követelményeit a kockázatok szintjétől és szerepkörétől függően. **EN ISO 20345:2011:** A munkahelyi használatra szánt biztonsági lábbelikre vonatkozó alapvető és kiegészítő (szabadon választható) követelmények meghatározása, az EN ISO 20344 szabványt alapul véve a helyen volt. A cipőbetétet a vizsles során nem szabad eltávolítani a lábbelitől. A betét csak az eredeti gyártó által biztosított, azzal egyenértékű betéttel helyettesíthető. A biztonsági lábbelik az ipari és kereskedelmi munkahelyeken előforduló veszélyek elkerülése céljából vannak kifejlesztve, és nem képes megakadályozni a sérülést, ha a balesetkezelő baleset lépett elő az ISO 20345:2011-es szabvány tesztelési korlátain. A lábbelik megvédik a viselő lábujját a leeső tárgyak és zúzódás kockázatának kockázatával szemben, amennyiben olyan jellegű az ipari és kereskedelmi környezetben történő munka, ahol a lehetséges veszélyek mértéke a következő védelmi szintnek megfelelő lábbelit igényel, valamint ha addott esetben kiegészítő védelmet biztosít pontja. Behatás elleni védelem: 200 joule. Összenyomási ellenállás: 15,000 Newton. **CSÚSZÁSGÁTLÓ (FAKULTATÍV):** EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 Az adott vizsgálati feltételek szerint a lábbelik egy bizonyos szintű tényezők fennállásakor bizonyos szintű lábbelik fejlesztésnyerve vonatkozóan. Ezáltal lehetőleg az olyan lábbeli kiválítása, amely a viselés során előforduló minden lehetséges körülmény közötti csúszásmentességet biztosít. **EN ISO 20347:** A munkahelyi használatra szánt biztonsági lábbelikre vonatkozó követelmények meghatározása, melyek alkalmasak az olyan munkahelyek ellátására, ahol az egészségre és biztonságra vonatkozó szabályok szerint a lábbelik szükséges. **FORMAI KIALAKÍTÁS:** Marhabőr felsőrész, (melyi lehet tedett, nubuk vagy velur bőr, kulonböző színekben), illetve a fehér lábbelikhez szintetikus alapanyagú mikroszálas felsőrész, továbbá textil felsőrész, trocsosontott technológiával lehetséges. A lábbeli szigszcsal pamut-poliészter szál szerkezet felszőtt. A lábbelik tipusát és annak lehetőleg a lábbelik sarka, illetve az ujjvédő szerepe szerint a lábujon szálhoz és a lábbeli belső tápszig rizse. Ha a viselő lába és a lábbeli belső tápszig rizse bármilyen betétet helyezünk, akkor ellenőrizzük a lábbeli-betét kombinació vilamos tulajdonságait.
PERFORÁCIÓ ELLENI BETÉT
A jelen lábbeliben szerepelő betét laboratori körülmények mellett a vizsgálat alatt 4,5 milliméteres csonka szög és egy 1100 N mértékű erő ellen tanúsított laboratóriumi körülmények szerint. Magasabb erők vagy kisebb átmérőjű szögek növelik a behatolási lehetőséget. Ilyen esetekben javasolt alternatív védőintézkedések fogansatosítása. Jelenleg két általános típusú nyomásellenálló betét létezik el PPE lábbeli esetében. Az egyik típus fém alapanyagú, míg a másik nem fémből készült. Mindkét típus megfelel a fent megadott minimális szabványos szintnek, de mindkettőnek más-más kiegészítő előnyei vagy hátrányai vannak, beleértve az alábbiakat: • Fém betét: Jellemzőit kevésbé befolyásolja az éles tárgy / veszély (méretű az átmérő, geometria, élesség), azonban a cipőgyártási korlátok miatt nem fedi a lábbeli teljes felületét. • Nem fém betét: Lehetővé teszi könnyebb, rugalmasabb lábbeli kialakítását, valamint nagyobb felületet biztosít a szúrás elleni védelemre, azonban a behatolási szint nagyobb mértékben az éles tárgy (méretű az átmérő, geometria, élesség) függvényében. Amennyiben az Ön lábbelije tartalmazza az utóbbi típusú betétet, kérjük, vagy forgalmazóját, vagy g

SL — NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH ČEVLJEV IN DELOVNIH ČEVLJEV

Ti zaščitni / delovni čevlji so bili podvrženi CE vrsti pregleda v skladu z evropskim varnostnim standard, ki je specializirana za tehnični center Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, Organ za izdajanje certifikatov je "0075". To in certifikat potrjuje da standardu EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012 in se navezujejo na standard EN ISO 20344:2011. Izpolnjujejo zahteve Uredbe 2016/425 o osebni zaščitni opremi: neškodljivost, udobje in trdnost, prodornje in absorpcija vode.
IDENTIFIKACIJA PRODUVALCA: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

STANDARDI
EN ISO 20344: 2011. Določanje splošnih zahtev in preskusnih metod za varne čevlje, zaščitne čevlje in delovne čevlje za poklicno uporabo. Ta standard se lahko uporablja samo v povezavi s standardom EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012, ki določajo zahteve za čevlje v skladu z določeno stopnjo tveganja. **EN ISO 20345: 2011:** specifikacija za profesionalno uporabo varnostnih čevljev. Ta standard določa, glede na standard EN ISO 20344:2011 dodatne zahteve (neobvezno) za profesionalno uporabo varnostnih čevljev INSOKS - Obutev je opremljena z odstranljivim vložkom, ki je bil nameščen med preskušanjem. Med uporabo obutve naj zatone vložek na mestu. Zamenjati je le treba le s primerljivim vložkom, ki ga je priporočil proizvajalec obutve. Varnostna obutev je zasnovana tako, da zmanjša tveganje poškodb, ki ih uporabnik lahko povzroči med uporabo. Zanosnjenja je za uporabo v povezavi z varnim delovnim okljunom in ne bo v celoti preprečila poškodb v primeru nesreče, ki presega tesje omejitve EN ISO 20345:2011. Obutelj, ki uporabnikove noge pred nevarnostjo poškodb zaradi padajočih predmetov in zmečkanja pri nošenju v industrijskih in poljskih okoliših, kjer se pojavijo potencialne nevarnosti, ki presegajo zahteve za zaščito, ki jo zagotavljajo zaščitni čevlji. Zagotovljena je kompatibilnost zaščita 15.000 newtonov. ODPORNOST PROTI ZDRSU (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) Glede na izbrane testne pogoje so čevlji testirani v skladu z evropskim standardom EN in so označeni z eno od naslednjih oznak: SRA, SRB, SRC. Ta test izdelkov da čevelj izpolnjuje zahteve, dolročene v testih, kot sledi; SRA = keramičnih testirana na keramičnih ploščicah naoljenih z detergentom; SRB = skladnost testirana na gladkih tleh iz jekla, namazanih z glicerinom; SRC = skladnost testirana pod pravima zgornjima pogojema, Ker za proizvajalce ni na voljo nobenega ustreznega preizkusnega sredstva ali postopka, ki bi zagotovil zanesljivo ocenjevanje drsnosti v industrijskih okoljih, ki vključujejo zdrs, bomo samo poursjma tal in drugi dejavniki (brez obutve) pomembno vplivali na delovanje obutve. Zato bo obutev, ki bo ustrezno ocenjena v skladu z zgornjimi pogoji, morda ne bo v celoti zagotovila varnosti v vsakem primeru. **EN ISO 20347:2012:** Specifikacija za delovno obutev za profesionalno rabo. Ti čevlji so drugačni od varnostnih čevljev zato, ker nimajo zaščitnega okovja. Ta delovna obutev ne zagotavlja zaščite pred udarci in zdrobljenjem.

OZNAČEVANJE
Vsak varnostni čevelj je označen: Sklicevanje na evropski standard - identifikacija izvajalca proizvajalca - Standardni velikostni razpon - Velikost (Evropa) - Leto izdelave (mesec/leto) - Skupina izdelkov - Velikost

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Svi materijali	**SB:** osnovne značilnosti	
Vsi materiali, razen naravnih ali sintetičnih polimerov	**S1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto - Odpornost proti ogljikovemu vodiku	**O1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
Naravni in sintetični polimeri	**S2 :** Kot S1 plus: - Prodirajne in vpijanje vode **S3 :** Kot S2 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezat podplat	**O2 :** Kot O1 plus: - Prodirajne in vpijanje vode **O3 :** Kot O2 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezat podplat
	S4 : osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto Odpornost proti ogljikovemu vodiku	**O4 :** osnovne lastnosti plus: - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S5 : kot je S4 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezat podplat	**O5 :** Kot O5 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezat podplat

OMEJITEV ZAŠČITE
Odločitvi oznak i simboli za varnostne čevlje je pojasnjena v zgornji tabeli, zelo jasno so naštete tveganja, ki niso zajeta v tem članku. Če je čevelj opremljen z odstranljivim podplatom, so bili na mestu izvedeni preskusi pri slednjih. Čevlji se smejo uporabljati samo s tem podplatom na mestu. Tega je treba zamenjati le z drugimi podplati, izdelanimi s strani proizvajalca Čevlja.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE
Vedno prevažajte in shranjujte čevlje tako, kakor so bili dobavljeni s strani proizvajalca. Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. - Čas vpliva na vse materiale in, čeprav so naši čevlji narejeni iz vrhunskih materialov, ne priporočamo, da jih shranjujete vec kot 3 leta. Ge pogoji shranjevanja niso ustrezni, se lahko zelo spremeni kakovost materiala. Mogoče je odvisna od pogodnosti, stopnje obrabe in delovnega mesta.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE
Ti čevlji se lahko uporabljo le z zaščitnimi lastnostmi čevlev, če so večinoma zelo dobro ohranjeni. Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da se prepričate, da so v brezhibnem stanju in bi povzročil škodo kakor tudi tako, prikopomno obdržite podplata, dom ali sled umazanje, jih zamenjajte. Za pravilno uporabo čevlev je priporočljivo, da: - Izberete najbolj primerno model čevlji posebnih zahtev na svojem delovnem mestu in okoliših poglenov / atmosferičnih nasel. - Zagotovite, da so čevlji pred vsako uporabo v dobrem stanju - Shranjujte čevlje, ko se ne uporabljajo v suhem, čistem in izračnem prostoru. - Redno jih čistite s krtačo, krpo itd. - Odpravite vsakate dele čevlja z istrešnimi tekočinami na osnovi mazivih, voska, silikona itd. - Nikoli ne uporabljate agresivnih izdelkov, kot so benzin, kisline, fosfor. - Ne posušite čevlev blizu ali v neposrednem stiku z vrom topotlje. Skladiščenje čevljev je treba opraviti ločeno od ultravijoličnih žarkov na suhem in zmernem mestu. Skladiščenje v vročem in vlažnem okolju spodbuja prezgodnjo obrabo poliuretanskih podplatov (hidrolize). V vročih in vlažnih državah rok skladiščenja čevlev s poliuretanskim podplatom ne sme presegati 8 mesecev, da bi se temu izognili.

ODGOVORNE ZASTARANJA
ANTISTATNA OBUTEV
Ne izdelujemo proizvoljno uporabiti v 2 letih od datuma izdelave. Ta rok uporabnosti velja za nove čevlje, pakirane in skladiščene v nadzorovanih pogojih, zaščitene pred mokrimi temperaturnimi nihanji in relativno vlažnostjo.

ANTISTATNA OBUTEV
Morate uporabiti anti-statične čevlje, ko je potrebno, da se zmanjša kopičenje elektrostatičnega naboja po njihovi razprtitvi, da bi se izogneli nevarnosti vžiga vnetljivih hlapov in snovi, in je tveganje elektrizega udara je elektrike naprave ali njenih delov pod napetostjo, ki ni bila v celoti odpravljena. Treba pa je vedeti, da antistatično čevlji ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite pred eletkricnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Ce nevarnost elektricnega udara in posledicno nevarnost pomena dodatni ukrepi za zagotovitev ustrezne zaščite. Ti ukrepi vključujejo uporabo ustreznega podplata in ustreznega delovnega okolja. Tudi ob upoštevanju vseh ukrepov ni mogoče zagotoviti, da ne bo prišlo do nevarnosti. Ukusnje kažejo, da mora imeti za antistatične potrebe pot razelektrenja skozi obleke, pod normalnimi pogoji, elektrinco upornost manj kot 1000 MΩ do ali enake kosu zivljenske dobe izdelka. Vrednost 100 kΩ je dolcena kot spodnja meja upornosti proizvajalca novih čevljev. Ker se pogojev delovanja zaščita pred eletkricno udarom ne da v celoti nadzorovati, je treba ta nadzor izvajati v okviru splošnih ukrepov varnosti in zdravja, v zmer se zagotovi dolocena zaščita pred eletkricno udarom. Ti ukrepi vsebujejo ustrezno izbiro zaščitnega čevlja, ki bo zagotovil zadostno upornost, ali da lahko bila pod dolocenimi pogoji zaščita čevljev neučinkovita, in da bo treba uporabljati druga sredstva za zaščito nosilca v katerem koli treznicu. Elektrina upornost te vrste čevljev se lahko bistveno spremeni zaradi upogibanja, kontaminacije ali vlage. Ta vrsta obutve ne bo opravila svoje funkcije, ce je nosite v vlažnih pogojih. Zato je treba zagotovit, da lahko izdelek ustrezno opravlja svojo nalogo (elektrostatične razelektritve in zanesljiva zaščita) v svoji življenjski dobi. Priporočljivo je, da vpozojate test izdelka, ki se uvaja na lokaciji in preverite elektrine upornosti v pogojih in rednih razmerah presledkih. Čevlji, ki opadejo v razred I, lahko zagotovijo zaščito za daljše obdobje in postanejo priveojeni v tem vlažnih razmerah. Ce se uporabljajo čevlji v razmerah, v katerih so podplati kontaminirani, mora nosilec vedno preveriti elektrine lastnosti pred vstopom v območje z kjerkoli tveganjem. Na obmocjih, kjer so antistatični čevlji obvezljivi, mora biti zagotovljen ustrezen dostop do ustreznega vira za ponovno polnjenje čevlja, ko je dejansko čevlji. Za nošenje ne sme biti vstavljen noben izolacijski element med podplatom in stopalom. Ne vstavljajte nobenega dodatnega vložka ali nogavic, ki bi vplivale na izolacijske lastnosti izdelka.

PRAVILNO OBUVANJE
Obuvanje zaščitnih čevljev ne sme povzročati dotrnu vrjobe. Ne smejo biti vstavljen noben izolacijski element med podplatom in stopalom. Ne vstavljajte nobenega dodatnega vložka ali nogavic, ki bi vplivale na izolacijske lastnosti izdelka.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Obutev z oznakami ESD je skladu z zahtevami standarda EN 61340-5-1:2016 (varovanje pred elektrostatičnimi pojavi) po preskusni metodi EN 61340-4-3: 2018 glede posebnih elektrostatičnih zaščite pred ESD elektronskih sestavnih delov (področje uporabe v peti s proizvodnjo in uporabo elektronskih naprav).



Izjava o skladnosti in dostopna na spletni strani : glej **.

ET — TURVA- JA TÖÖJALANÕUDE KASUTUSJUHEND TEHNILINE INFORMATSIOON

Antud jalanõud on läbinud CE tüübihindamistesti vastavalt Euroopa standardile nõuetele, mis on Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France. Teimitlev keskus kinnitusest läbiukatsetehendile, millel antakse ühtsus eelpreeksi EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 standardile nõuetele on kinnitatud vastavalt EN ISO 20344:2011 standardile. Need vastavad määrusele 2016/425 nõuetele, mis käsitlevad isikukaitsevahendeid: kahjutus, mugavus ja tugevus. Vee läbilaskvus ja imendumine.
TURJUSTAJA MARGISTUS: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

STANDARDID
EN ISO 20344:2011: üldnõuete määratlus ning professionaalsetele kasutamiseks mõeldud turva- ja tööjalanõude testimismeetodite kirjeldus. Seda standardit tohib kasutada vaid koos EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 standardiga, mis määrapad jalatsite kasutamise ohutusnõuded professionaalsete kasutamiseks. **EN ISO 20345:2011:** Turvajalanõude nõuded professionaalseks kasutamiseks. Seda standardi tohib kasutada vaid koos EN 20344:2011 standardile maaratlev professionaalseks kasutamiseks mõeldud turvajalanõudele esitatavad põhinõuded ja lisa- ehk mittekohustuslikud nõuded. SISEVOODRI - jalatsid on tarnitud eemaldatavate sisevoodritega, mis olid paigas katsetamise ajal. Sisevoodri peavad olema paigas jalatsite kasutamise ajal. Neid tohib asendada ainult samaväärsete sisevoodritega, mille on tarninud originaalsotoja. Ohutusjalatsid on mõeldud vigastuste ohu vähendamiseks, millega seada võib kasutamise ajal kokku puutuda. Need on mõeldud kasutamiseks ohutus tööeskonna ning need ei valista täielikult vigastusi juhul, kui ümnetusi juhtub tõsisemad. Nõuetele vastavad EN 20345:2011 katsepingandud, jalatsid kaitsevad kasutaja varbad vigastuste ohu eest, mida võivad põhjustada kukluvad objektid ja muljumine, kui neid lantakse tõõtsuliles ja kaubandusliikes keskkondades, kus võimalikud ohud eelnevad järgmist kaitset kasutades ning asjakohastel juhtudel samuti jõsakatset kasutades. Tagatud on lõõgitakse 200 dzaudi. Tagatud on muljumiskatse 15 000 njutonist. LIBISEMISOHUTUS - kõiga libisemisega seotud ohutusnõuete täitmiseks kõnealustele jalatsitele libisemiskindlate tagamiseks tehtud katsed. **EN ISO 20345:2011:** Professionaalsete kasutamiseks mõeldud turvajalatsite ohutusnõuete spetsifikatsioon. Seda standardi tohib kasutada vaid koos EN 20344:2011 standardiga mõeldud turvajalatsite ohutusnõuete spetsifikatsioon. Need jalanõud ei ennenud turvajalanõudest selle poolest, et neil puuduvad kukluvate esemete ja tugevate löökide eest kaitsvad ninakapid.

PANITORI ANTISTATIC
Este bine ca se utilizeze panitori antistatici cand este necesar de a minimiza acumularea de incarcaturi electrostatice, prin rasparndirea lor, evitand astfel riscul de aprindere a vaporilor sau a substantelor inflamabile, si daca riscul de soc electric al unui aparat electric sau al unui element sub tensiune nu este complet eliminat, masurile suplimentare pentru a evita acest risc sunt esentiale. Asemenea masuri, ca si testarile suplimentare mentionate mai jos trebuie si facute pentru din controlarele de rutina ale programului de protectie la locul de munca. Experienta demonstreaza ca, pentru nevoia antistatica, trajectul de descarcare printr-un produs trebuie sa aibe, in conditii normale, o rezistenta electrica mai mica de 100 MΩ in timpul unei perioade de viata produsului. O valoare de 100 kΩ este specificata ca find limita inferioara rezistentei produsului in stare noua, pentru a asigura o anumita protectie contra unui soc electric periculos sau contra aprinderii, in cazul in care un aparat electric sa defecta cand protectia furnizata de pantofi ar putea fi ineficace si alte mijloace trebuie sa fie folosite pentru a proteja, in orice moment, purtatorul. Rezistenta electrica a acestui tip de pantofi poate fi modificata in mod semnificativ prin flexiune, contaminare sau umiditate. Acest gen de pantof nu-si va indeplini functia daca este purtat in conditii umede. In consecinta, este necesar si se asigure o procedura prin care pantofii sa fie testati pentru a fi utilizati pe o perioada de viata a produsului. Se recomanda ca o astfel de procedura de evaluare a performantei sa fie efectuata la intervale mai scurte decat perioada de viata a produsului. Pantofii care sunt diferiti de pantofii de securitate prin faptul ca nu au varf de protectie contra socurilor si strivirii.

MARCAJE
Fiecare pantof de securitate este marcat : Referinta la norma europeana – Marca de identificare a fabricantului – Noma corespondenta produsului – Simbol(uri) atribuite protectie furnizate – Data fabricatiei (luna/an) – Grup de produs – Marime. Luand in considerare gradul de protectie, pantofii raspund nu doar exigentelor fundamentale, ci si urmatoarelor caracteristici aditionale :

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Toate materialele	**SB :** proprietati fundamentale	
Toate materialele in afara de polimeri sintetici sau naturali	**S1 :** proprietati fundamentale plus: - spate inchis - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului - rezistenta tapiei la hidrocarburi	**O1 :** proprietati fundamentale plus : - spate inchis - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului
	S2 : ca S1 plus : - impermeabilitatea la apa	**O2 :** ca O1 plus : - impermeabilitatea la apa
	S3 : ca S2 plus : - talpa antiperforare - talpi cu crampoane	**O3 :** ca O2 plus : - talpa antiperforare - talpi cu crampoane
Polimeri naturali si sintetici	**S4 :** proprietati fundamentale plus : - spate inchis - rezistenta tapiei la hidrocarburi - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului	**O4 :** proprietati fundamentale plus : - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului
	S5 : ca S4 plus : - talpa antiperforare - talpa cu crampoane (antiderapanta)	**O5 :** ca O5 plus : - talpa antiperforare - talpa cu crampoane (antiderapanta)

SIMBOLURI DE DENUMIRI SPECIALE:

P	Rezistenta talpii la perforare (1100 Newton)
E	Absorbtia de energie prin toc (20 Joules)
C	Rezistenta electrica, conductivitate (max.100 kΩ)
A	Rezistenat electrica, antistatism (intre 100 kΩ si 1000 MΩ) (cf. explicatiile de mai jos)
HI	Talpa izolanta contra caldurii
CI	Talpa izolanta contra frigului
WRU	Rezistenta la absorbtia de apa prin carambul pantofilor de piele
HRO	Rezistenta talpii la caldura de contact (max. 300°C timp de 60 secunde)
AN	Protectie pe glezna
WR	Rezistentă la apă

Proprietăţile de rezistenta la pătrunderea şi absorbţia apei (WRU, S2, S3, O2, O3...) se referă doar la materialele cărămăzii şi nu garantează o impermeabilitate generală a pantofului.

LIMITA DE PROTECTIE
Aceasta de pe incălţămintea de protecţie a marcajelor, explicate în tabelul de mai sus, înseamnă că riscurile enumerate nu sunt acoperite de aceasta Incălţăminte. Dacă Incălţămintea este furnizată cu branturi detasabile, testarea a fost efectuată cu branturile fixate. Incălţămintea nu trebuie utilizată decât cu branturile fixate, iar branturile pot fi inlocuite doar cu branturi similare furnizate de producătorul incălţămintei.Aceasta pe de protecţie a simbolurilor de marcaj, explicate în tabelul precedent semnifica faptul ca riscurile listate nu sunt acoperite de acest articol.

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
Timpul exercitiu o influenta asupra tuturor materialelor si, deci pantofii nostri sunt fabricati cu materiale de prima calitate, o durata de depozitare mai mare de doi ani nu este recomandata. Daca condiţiile de depozitare sunt improprii, calitatea materialelor se poate modifica in mod semnificativ. Principalii factori ce actioneaza asupra produsului sunt : - Temperatura. - Umiditatea aerului. - Schimbarea caracteristicilor materialelor. Aceste factori se folosesc depinde de frecvenţa si de gradul de uzura si de ţicul de munca. Pantofii trebuie depozitati protejati de razele UV intr-un loc uscat si climatizat. Depozitarea intr-un mediu cald si umed duce la uzura prematura a talpilor din poliuretan (hidroliza). In ţarile fierbinti si umede, perioada de depozitare a pantofilor cu talpi poliuretanice nu trebuie sa depaseasca 8 luni pentru a evita acest fenomen.

PERIOADA DE OBSOLESCENŢĂ
Se recomanda utilizarea acestui articol in termen de 2 ani de la data fabricaţie. Aceasta perioada de valabilitate se aplică pantofilor noi, ambalaţi şi depozitaţi in condiţii controlate, feriţi de variaţii termice puternice şi de umiditate relativă.

MARKEREING
Igal jalanõul on allajärgney markeering: CE-märk ning vajadusel volitatud asutuse tähis – tootja identifitseerimisnumber – toote standard – tootmise aeg (kuu/aasta) – toote grupp – suurus. Jalanõud vastavad kõigile põhinõuetele ning sõltuvalt kaitsekasutusest pakuvad allajärgnevad lisaomadused.

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Bütün üretim maddeleri	**SB :** põhiomadused	
Kõik materjalid va. naturaalsed või sünteetilised polimeerid	**S1 :** SB plus: - suletud kapp - valistada ülikindlus - antistaatilised omadused - energia absorbtsioon talla kannaosas	**O1 :** põhiomadused plus: - suletud kapp - antistaatilised omadused - energia absorbtsioon talla kannaosas
	S2 : S1 plus : - veekindlus ja vee imavus	**O2 :** O1 plus : - veekindlus ja vee imavus
	S3 : S2 plus : - naelaeiaustusikaitse - lõikesõmidel tald	**O3 :** O2 plus : - naelaeiaustusikaitse - lõikesõmidel tald
Naturaalsed või sünteetilised polimeerid	**S4 :** põhiomadused plus: - suletud kapp - valistada ülikindlus - Antistaatilised omadused - Energia absorbtsioon talla kannaosas	**O4 :** põhiomadused plus: - Antistaatilised omadused - Energia absorbtsioon talla kannaosas
	S5 : S4 plus: - naelaeiaustusikaitse - lõikesõmidel tald	**O5 :** S4 plus: - naelaeiaustusikaitse - lõikesõmidel tald

LISAKAITSE:

P	Naelaeiaustusikaitse (1100N)
E	Kannaosajõe absorbtsioon: 20J
C	Juhtiv tald (maks. takistus: 100 kΩ)
A	Antistaatilisus (vahemikus 100 kΩ kuni 1000 MΩ) (vt. selgitust allpool)
HI	Kuumakindel isolatsioon
CI	Külmakindel isolatsioon
WRU	Veekindlad peaised
HRO	Kuuma pinna puutevastupidavus (maks. 300°C, 60 sekundi jooksul)
AN	Pahkluude kaitse
WR	Veekindlus

Vee läbilaskvuse ja imendumise vastupanu omadused (WRU, S2, S3, O2, O3...) puudutavad ainult pealmisi materjale ja ei taga kinga üldist veekindlust.

OMEGENES ZAHUSTY
ALDOTNESTI.NA ETAPP MARKVAHEN...ISI VIDLOIDIAE MARKVAHEN) OPISANOMV V..BVIIENAEREDNOMV PEREZIKV OSNIAAE. UD.VIIDOIBIVI RIVIIKI DANIM. ETVTIBAM HE DOKIRVAKITSA. JKIIJO ETVTIB... POSTCHAETSA JI ÄMINIIMMIV UZTIKIAMI. ZHAMITS IKOVI TESTVALAI B KOMPLEKTI 3 VZTILKAMI. ETVTIB VIKIORCSTÖVITE LIIJE B KOMPLEKTI 3 VZTILKAMI, PIR LJBOMV OSTANNI ZAMINIOITE TILKI HA CTIIRVSOMIIV VZTILKI, UD POSTCHAKOTSA BVIROBIKIMON DAHOTO BVIJTB

STANDARTAM
EN ISO 20344:2011: Markvirogana cavdīvīts pārbaudes, lai tas produktu ražotājiem izstrādāt vispārēju lietošanas pamatnosacījumus, kas attiecas uz profesionālo darba apģērbu, ko izmanto profesionālai lietošanai. Šo standartu var izmantot kopā ar EN 20345:2011 un EN 20347:2012, ja ir nepieciešams papildu (fakultatīvi) ieteikumi profesionālai lietošanai paredzētu darba apavu ražotājiem. **EN ISO 20345:2011:** Markvirogana cavdīvīts, ka tas produktu ražotājiem izstrādāt vispārēju lietošanas pamatnosacījumus, kas attiecas uz profesionālo darba apavu ražotājiem. Šo standartu var izmantot kopā ar EN 20344:2011 un EN 20347:2012, ja ir nepieciešams papildu (fakultatīvi) ieteikumi profesionālai lietošanai paredzētu darba apavu ražotājiem. **EN ISO 20347:2012:** Profesionālai lietošanai ieteicamo darba apavu specifikācija. Šie darba apavi ir citādi nekā drošības apavi, jo tie nenodrošina aizsardzību pret triecieniem un saspiešanu.

SIMBOLI ZA POSEBNE SPECIFIKACIJE:

P	Odpornost podplata na perforacijo (1100 Newton)
E	Vpijanje energije v peto (20 julov)
C	Električna upornost, prevodnost (max.100 kΩ)
A	Električna upornost, antistatičnost (od 100 kΩ do 1000 MΩ) (glejte razlago spodaj)
HI	Izolimi podplat proti toplotam
CI	Izolimi podplat proti mrazom
WRU	Odpornost na vpijanje vode v rob usnjenih čevljev
HRO	Odpornost podplata s stikom s topotjo (max. 300 ° C v 60 sekundah)
AN	Zaščita gležnja
WR	Vodotesno

Lastnosti odpornosti proti prodiranju in absorpcji vode (WRU, S2, S3, O2, O3...) se nanašajo samo na zgornje materiale in ne zagotavljajo splošne vodotesnosti čevlja.

OMEJITVE ZAŠČITE
Odločitvi oznak i simboli za varnostne čevlje je pojasnjena v zgornji tabeli, zelo jasno so naštete tveganja, ki niso zajeta v tem članku. Če je čevelj opremljen z odstranljivim podplatom, so bili na mestu izvedeni preskusi pri slednjih. Čevlji se smejo uporabljati samo s tem podplatom na mestu. Tega je treba zamenjati le z drugimi podplati, izdelanimi s strani proizvajalca Čevlja.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE
Vedno prevažajte in shranjujte čevlje tako, kakor so bili dobavljeni s strani proizvajalca. Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. - Čas vpliva na vse materiale in, čeprav so naši čevlji narejeni iz vrhunskih materialov, ne priporočamo, da jih shranjujete vec kot 3 leta. Ge pogoji shranjevanja niso ustrezni, se lahko zelo spremeni kakovost materiala. Mogoče je odvisna od pogodnosti, stopnje obrabe in delovnega mesta.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE
Ti čevlji se lahko uporabljo le z zaščitnimi lastnostmi čevlev, če so večinoma zelo dobro ohranjeni. Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da se prepričate, da so v brezhibnem stanju in bi povzročil škodo kakor tudi tako, prikopomno obdržite podplata, dom ali sled umazanje, jih zamenjajte. Za pravilno uporabo čevlev je priporočljivo, da: - Izberete najbolj primerno model čevlji posebnih zahtev na svojem delovnem mestu in okoliših poglenov / atmosferičnih nasel. - Zagotovite, da so čevlji pred vsako uporabo v dobrem stanju - Shranjujte čevlje, ko se ne uporabljajo v suhem, čistem in izračnem prostoru. - Redno jih čistite s krtačo, krpo itd. - Odpravite vsakate dele čevlja z istrešnimi tekočinami na osnovi mazivih, voska, silikona itd. - Nikoli ne uporabljate agresivnih izdelkov, kot so benzin, kisline, fosfor. - Ne posušite čevlev blizu ali v neposrednem stiku z vrom topotje. Skladiščenje čevlev je treba opraviti ločeno od ultravijoličnih žarkov na suhem in zmernem mestu. Skladiščenje v vročem in vlažnem okolju spodbuja prezgodnjo obrabo poliuretanskih podplatov (hidroliza). V vročih in vlažnih državah rok skladiščenja čevlev s poliuretanskim podplatom ne sme presegati 8 mesecev, da bi se temu izognili.

ODGOVORNE ZASTARANJA
Ta izdelek je proizvoljno uporabiti v 2 letih od datuma izdelave. Ta rok uporabnosti velja za nove čevlje, pakirane in skladiščene v nadzorovanih pogojih, zaščitene pred mokrimi temperaturnimi nihanji in relativno vlažnostjo.

ANTISTATNA OBUTEV
Morate uporabiti anti-statične čevlje, ko je potrebno, da se zmanjša kopičenje elektrostatičnega naboja po njihovi razprtitvi, da bi se izogneli nevarnosti vžiga vnetljivih hlapov in snovi, in je tveganje elektrizega udara je elektrike napravе ali njenih delov pod napetostjo, ki ni bila v celoti odpravljena. Treba pa je vedeti, da antistatično čevlji ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite pred eletkricnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Ce nevarnost elektricnega udara in posledicno nevarnost pomena dodatni ukrepi za zagotovitev ustrezne zaščite. Ti ukrepi vključujejo uporabo ustreznega podplata in ustreznega delovnega okolja. Tudi ob upoštevanju vseh ukrepov ni mogoče zagotoviti, da ne bo prišlo do nevarnosti. Ukusnje kažejo, da mora imeti za antistatične potrebe pot razelektrenja skozi obleke, pod normalnimi pogoji, elektrinco upornost manj kot 1000 MΩ do ali enake kosu zivljenske dobe izdelka. Vrednost 100 kΩ je dolcena kot spodnja meja upornosti proizvajalca novih čevljev. Ker se pogojev delovanja zaščita pred eletkricno udarom ne da v celoti nadzorovati, je treba ta nadzor izvajati v okviru splošnih ukrepov varnosti in zdravja, v zmer se zagotovi dolcena zaščita pred eletkricno udarom. Ti ukrepi vsebujejo ustrezno izbiro zaščitnega čevlja, ki bo zagotovil zadostno upornost, ali da lahko bila pod dolcenimi pogoji zaščita čevljev neučinkovita, in da bo treba uporabljati druga sredstva za zaščito nosilca v katerem koli treznicu. Elektrina upornost te vrste čevljev se lahko bistveno spremeni zaradi upogibanja, kontaminacije ali vlage. Ta vrsta obutve ne bo opravila svoje funkcije, ce jo nosite v vlažnih pogojih. Zato je treba zagotovit, da lahko izdelek ustrezno opravlja svojo nalogo (elektrostatične razelektritve in zanesljiva zaščita) v svoji življenjski dobi. Priporočljivo je, da vpozojate test izdelka, ki se uvaja na lokaciji in preverite elektrine upornosti v pogojih in rednih razmerah presledkih. Čevlji, ki opadejo v razred I, lahko zagotovijo zaščito za daljše obdobje in postanejo priveojeni v tem vlažnih razmerah. Ce se uporabljajo čevlji v razmerah, v katerih so podplati kontaminirani, mora nosilec vedno preveriti elektrine lastnosti pred vstopom v območje z kjerkoli tveganjem. Na obmocjih, kjer so antistatični čevlji obvezljivi, mora biti zagotovljen ustrezen dostop do ustreznega vira za ponovno polnjenje čevlja, ko je dejansko čevlji. Za nošenje ne sme biti vstavljen noben izolacijski element med podplatom in stopalom. Ne vstavljajte nobenega dodatnega vložka ali nogavic, ki bi vplivale na izolacijske lastnosti izdelka.

PRAVILNO OBUVANJE
Obuvanje zaščitnih čevljev ne sme povzročati dotrnu vrjobe. Ne smejo biti vstavljen noben izolacijski element med podplatom in stopalom. Ne vstavljajte nobenega dodatnega vložka ali nogavic, ki bi vplivale na izolacijske lastnosti izdelka.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Obutev z oznakami ESD ustreza zahtevam standarda EN 61340-5-1:2016 (varovanje pred elektrostatičnimi pojavi) po preskusni metodi EN 61340-4-3: 2018 glede posebnih elektrostatičnih zaščite pred ESD elektronskih sestavnih delov (področje uporabe v peti s proizvodnjo in uporabo elektronskih naprav).

Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách : viz **.

CS — NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUVI A PRACOVNÍ OBUVI

Této bezpečnostní/pracovní obuv byla podrobena typové zkoušce CE v souladu s evropskými bezpečnostními normami specializovaným technickým centrem Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, oznámeným subjektem č. 0075, Obuv je certifikována v souladu s normami EN ISO 20345:2011 a EN ISO 20347:2012 vztahujícími se k EN ISO 20344:2011. Splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích: bezpečnost, pohodlnost a pevnost. Penetrace a absorpce vody.
IDENTIFIKACE DISTRIBUTORA: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

NORMY
EN ISO 20344: 2011 Definice obecných požadavků a pokynů metod pro ochranné, bezpečnostní a pracovní obuvi pro profesionálně použití. Tuto normu lze použít pouze ve spojení s EN ISO 20345:2011 a EN ISO 20347:2012, které specifikují požadavky na obuvi podle konkrétních úrovní rizika. **EN ISO 20345:2011:** Specifikace bezpečnostní obuvi pro profesionální použití. Tato norma s odkazem na EN ISO 20344:2011 definuje základní a doplňkové (volitelné) požadavky na bezpečnostní obuvi pro profesionální použití. UNTERNORMEN - Boty jsou dodávány se sníímatelnými vložkami podešví, které je během testování ponechány na místě. Vložky podešví by měly být vyměněny pouze za jiné vložky podešví, které byly doporučeny výrobcem obuvi. Obuv by měla být nosena pouze v kombinaci s vložkami podešví. Nahrazena by měla být jedině srovnatelnou vložkou podešví doporučenou výrobcem obuvi. Bezpečnostní obuv je navržena tak, aby minimalizovala riziko zranění uživatele během používání. Je navržena pro použití v bezpečném pracovním prostředí a úrazům v případě nehody překračující kontrolní limity podle EN ISO 20345:2011 nezabrání zranění. Boty chrání proti uživatele před rizikem poranění padajícími předměty a rozdrcení během nošení v průmyslových a komerčních prostředích, kde by mohla vzniknout potenciální nebezpečí, který přesahuje ochranu, kterou poskytuje obuv odolná vůči poškrábnutí za předpokladu, že bude nepromokavá. Zajištěna je kompatibilita zařízení 15 000 newtonů. ODOLNOST VŮČI SMYKU - V každé jednotce byl zmýtnu bude mít samotný goovch podešví a je nařízený (alternativní) pracovní obuv odolnou vůči poškrábnutí za předpokladu, že bude nepromokavá. Vložka podešve musí vyhovovat pro vlastnosti pomocné, kterou je mnoho vyšší než u ostatních. **EN ISO 20347:2012:** Obuv pracovníka, která není ze odlišná od obuvi bezpečn