



Protection des mains

VENICUTB04

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques

Performance

- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Economique

- Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388

3 X 4 2 B



ANSI ISEA 105

A2

Protège contre les risques



Coupe



Usure



enjoy safety.



Protection des mains

VENICUTB04

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3



VENICUTB04

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT ET PEU INTENSIF

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VECUTB04GRG306	Gris	06	VENICUTB04	3295249202620	13295249202627	40	4	3.3 kg
VECUTB04GRG307	Gris	07	VENICUTB04	3295249202613	13295249202610	40	4	6.9 kg
VECUTB04GRG308	Gris	08	VENICUTB04	3295249202637	13295249202634	40	4	7.7 kg
VECUTB04GRG309	Gris	09	VENICUTB04	3295249202644	13295249202641	40	4	8.0 kg
VECUTB04GRG310	Gris	10	VENICUTB04	3295249202651	13295249202658	40	4	8.2 kg
VECUTB04GRG311	Gris	11	VENICUTB04	3295249202668	13295249202665	40	4	3.3 kg