

BenQ DesignVue PD2706U(PD2706U)

BenQ DesignVue PD2706U - Professional Series - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs



## Mise en avant

Couverture incroyable de l'espace colorimétrique

Calibré en usine pour la précision des couleurs

Garantie de prêt à l'emploi

Technologie d'uniformité BenQ

## Les atouts

### Couverture incroyable de l'espace colorimétrique

Le PD2706U couvre 95 % des espaces colorimétriques P3, 99 % des espaces colorimétriques sRGB et 99 % des espaces colorimétriques Rec.709 et offre une reproduction des couleurs Delta E≤3 étonnante pour garantir une superbe précision et une confiance absolue dans les couleurs.

### Calibré en usine pour la précision des couleurs

Les moniteurs BenQ DesignVue sont dotés d'un étalonnage d'usine méticuleux, de sorte que les concepteurs tirent pleinement parti de la précision totale des couleurs de l'affichage dès le départ.

### Garantie immédiate

Le PD2706U est entièrement vérifié par CalMan. Les professionnels de la création exigent l'excellence, et BenQ y répond. Le PD2706U est également doté de la validation Pantone et Pantone SkinTone, ce qui séduit les professionnels qui ont besoin d'un écran offrant la plus grande authenticité possible lorsqu'ils affichent les couleurs du monde réel.

### Technologie d'uniformité BenQ

Délivre des couleurs authentiques d'un coin à l'autre et une luminescence cohérente. L'écran est divisé en centaines de sous-régions et rigoureusement ajusté pour plus de précision. Cette technologie innovante garantit une fidélité d'image ultra fiable.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ DesignVue PD2706U - Professional Series - écran LED - 4K - 27" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe G
Caractéristiques	Hub USB, commutateur KVM
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1200:1
Compatible HDR	HDR10 / DisplayHDR 400
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% Rec 709, 99% sRGB, 95% P3
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement

Tension	CA 100-240 V
Dimensions (LxPxH) - sans base	61.38 cm x 8.77 cm x 36.76 cm
Poids	5.3 kg
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, Solidworks certification
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Hub USB, commutateur KVM
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Pixels par pouce	163
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1200:1
Format HDR	HDR10
Certification HDR	DisplayHDR 400
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% Rec 709, 99% sRGB, 95% P3
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	9300K, 5000K, 6500K
Langages OSD	Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen
Fonctions	Image après image, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), technologie Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, Simulation DICOM, mode animation, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, Image dans image, technologie Low Blue Light, Pantone validé, mode ePaper, calibration Delta E<3, Uniformity Technology, CalMAN Verified, prise en charge du format vidéo, ICCsync, Validé Pantone SkinTone
Dimensions (LxPxH)	61.38 cm x 8.77 cm x 36.76 cm - sans base
Poids	5.3 kg

### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2.5 Watt

### Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.4 USB-C avec alimentation (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 90 W) Amont USB (Type B) USB-C en aval 3 x aval USB 3.2
------------	---

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/20
Angle de pivotement	30
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	110 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Accessoires inclus	Palet G2 de réglage de l'écran, couvercle E/S, câble d'alimentation
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x câble DisplayPort 1.4 1 x câble USB SuperSpeed 1 x câble USB-C
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, Solidworks certification

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	42 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	44 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	45 Watt
Consommation électrique (Max)	230 Watt
Consommation électrique en veille	0.4 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Display Pilot
------------------	---------------

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur:61.38 cm - profondeur:23.83 cm - hauteur:56.09 cm - poids:8.3 kg Avec support (position la plus basse) - largeur:61.38 cm - profondeur:23.83 cm - hauteur:45.09 cm - poids:8.3 kg Avec socle (orientation portrait) - largeur:36.76 cm - profondeur:23.83 cm - hauteur:69.15 cm - poids:8.3 kg
------------------------------	--

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

## What's in the box

BenQ DesignVue PD2706U  
Câble HDMI  
Câble DisplayPort 1.4  
Câble USB SuperSpeed  
Câble USB-C  
Palet G2 de réglage de l'écran, couvercle E/S, power cable  
Software

\* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.