

No.:

36774

Câble HDMI 5m 8K60Hz, ligne noire

HDMI Mâle à Mâle



| DESCRIPTION

- Câble HDMI 2.0 haute vitesse d'entrée de gamme pour les applications domestiques et de petite entreprise
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Boîtier pvc robuste, connecteurs en nickel, contacts flashés en or
- Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosion
- Prend en charge 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
- Garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité par câble de lignes développé par Lindy, les câbles HDMI haute vitesse Black Line sont des solutions de connexion haute résolution d'entrée de gamme complètes, parfaites pour une utilisation à la maison et au petit bureau.

Les câbles Black Line 8k60hz ou 4K120hz sont dotés d'une construction à triple blindage avec des conducteurs en acier revêtus de cuivre 28AWG pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts clignotants en or maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120hz sont prises en charge. Les câbles HDMI 8K Black Line sont également capables de transmettre de l'audio à 32 canaux et Dolby® Atmos et DTS: X

Le câble HDMI 8K Black line prend en charge une capacité de bande passante de 48 Gbps dans des longueurs de câble allant jusqu'à 5 m.

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI Type A Mâle
- Connecteur B: HDMI Type A Mâle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement des Connecteurs: Nickelage
- Matériau des broches: Alliage de cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.): 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Détails du câble

- Longueur: 5m (16.44ft)
- Normes: HDMI ultra haute vitesse
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm (0.27in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Acier revêtu de cuivre
- Section des conducteurs: 28AWG
- Blindage: Aluminium Foil

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
- Atténuation nominale:
 - 35GHz > -5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz > -8.5dB(HBR2)

- 4.05GHz > -11.0dB(HBR3)
- Rayon de courbure minimal: 70mm
- Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: Polybag
- Garantie (années): 10
- Conformité des produits: RoHS & REACH, UL

Informations Commerciales

- No.: 36774
- EAN: 4002888367721

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36770 - 0.5m (1.64ft)
- 36771 - 1m (3.28ft)
- 36772 - 2m (6.56ft)
- 36773 - 3m (9.84ft)
- 36774 - 5m (16.44ft)