

N° Art. 41006

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT VERS VGA

CONNECTE UNE SOURCE DISPLAYPORT À UN MONITEUR VGA



DESCRIPTION

- Convertit un signal DisplayPort en VGA
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1080@60Hz
- Peut être utilisé pour ajouter un moniteur supplémentaire, pour un affichage dupliqué ou étendu
- Conception compacte et installation rapide
- Garantie 2 ans

Le convertisseur DisplayPort vers VGA de LINDY est idéal pour connecter une source équipée de DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un moniteur VGA. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080@60Hz. La conversion active assure la compatibilité avec diverses cartes graphiques dont AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage.

Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité. Le blindage interne en cuivre offre une fiabilité et une compatibilité accrues. Grâce à sa forme compacte et légère et à son installation Plug & Play pratique, le convertisseur est également idéal pour les voyages.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT VERS VGA

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	DisplayPort vers VGA
Norme	DisplayPort 1.1, VGA
Bande passante prise en charge	180MHz
Résolution maximale en entrée	1920x1080@60Hz

Résolution maximale en sortie 1920x1080@60Hz

Chipset ANX9833

Prise en charge HDCP -

Audio -

Ports audio dédiés -

Caractéristiques spécifiques -

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH 38x61x17mm
 (1.5x2.4x0.67in)
 20x36x11mm
 (0.79x1.42x0.43in)/DP

Longueur Du Cable 150mm (5.91in)

Matériau du boîtier TPE
 Matériau de la gaine PVC
 Diamètre de la gaine 6.5mm (0.26in)
 Rayon de courbure minimal 70mm (2.76in)
 Poids net 0.045kg (0.1lb)
 Température de fonctionnement -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
 Température de stockage -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
 Humidité relative 20 - 90% RH (sans condensatic
 Couleur Noir

CONNECTEURS

Entrées DisplayPort mâle

Sorties VGA femelle

DIVERS

Type d'emballage Sachet individuel
 Dimensions de l'emballage 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
 Poids brut 0.049kg (0.011lb)
 Garantie (années) 2
 Certifié CE, UKCA, FCC, RCM,
 RoHS & REACH

INFORMATIONS COMMERCIALES

No. 41006
 EAN 4002888410069

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur Actif DisplayPort vers VGA