

iiyama Ecran ENI tactile TE5512MIS-B3AG(TE5512MIS-B3AG)

55", dalle IPS anti-reflet - 40 points - 3840x2160 - Haut-parleurs - 1xVGA, 3xHDMI, 1xUSB-C, USB HUB (x5) - Orientation paysage - RS-232c, LAN (RJ45), Slot PC - VESA 400x200 - Multi points uniquement si supporté par l'OS, module WiFi inclus - OWM002, PureTouch-IR, iiWare 10.0 (Android 11)



Découvrez le iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG, un écran plat LCD rétro-éclairé par LED de 55 pouces qui redéfinit l'expérience visuelle et interactive dans les environnements professionnels. Grâce à sa résolution 4K UHD, les images et les vidéos sont affichées avec une clarté et une profondeur de couleur stupéfiantes, ce qui le rend parfait pour l'affichage dynamique, la communication interactive et l'enseignement. L'écran est conçu pour une utilisation continue, avec un cadre métallique robuste et un système de refroidissement sans ventilateur, garantissant fiabilité et durabilité dans n'importe quel environnement.

Le iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG se distingue par ses options de connectivité avancées, notamment HDMI, USB-C avec Power Delivery et Gigabit Ethernet, facilitant l'intégration dans les systèmes existants. L'inclusion d'un système de haut-parleurs de 32 W offre un son clair et puissant, améliorant l'expérience multimédia globale. Pour les applications interactives, la technologie PureTouch-IR de l'écran prend en charge jusqu'à 40 points de contact, offrant des interactions tactiles précises et réactives. De plus, le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, ainsi que le système de gestion des périphériques de iiyama, offrent une connectivité sans fil pratique et une gestion facile des périphériques. Choisissez l'écran iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG pour une solution d'affichage polyvalente et performante.

Mise en avant

Écran UHD 4K de 55 pouces avec rétroéclairage LED pour des images éclatantes
Système de haut-parleurs 32 W pour un son riche et immersif
Capacité de fonctionnement 24/7 avec un système de refroidissement sans ventilateur
Options de connectivité multiples, notamment HDMI, USB-C et Gigabit Ethernet
Technologie interactive PureTouch-IR avec 40 points de contact

Les atouts

Connectivité améliorée

Équipé de plusieurs entrées HDMI, de l'USB-C 3.2 Gen 1 avec Power Delivery 65 W et de Gigabit Ethernet, cet écran offre des options de connectivité étendues pour une intégration transparente dans n'importe quelle configuration professionnelle.

Expérience audiovisuelle supérieure

Doté d'un écran 4K UHD de 55 pouces avec rétroéclairage LED et technologie IPS, il offre des visuels époustouffants complétés par un système de haut-parleurs de 32 W pour un son immersif, garantissant que chaque présentation ou vidéo est vécue en haute fidélité.

Conception robuste pour une utilisation continue

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un système de refroidissement sans ventilateur et un châssis métallique, cet écran est conçu pour résister à une utilisation continue dans des environnements exigeants, qu'il s'agisse de signalisation numérique ou de communication interactive.

Technologie interactive

Intégrant la technologie PureTouch-IR avec 40 points de contact, il offre une expérience interactive réactive et précise, ce qui le rend idéal pour les environnements éducatifs, de vente au détail ou d'entreprise.

Connectivité et gestion intelligentes

Avec le Wi-Fi intégré, le Bluetooth et le système de gestion des appareils iiyama (DMS), cet écran assure une connectivité et une gestion faciles, améliorant l'interaction avec l'utilisateur grâce aux fonctionnalités EShare et iiyama Share.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG 55" Classe (54.6" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalétique numérique / communication interactive
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in)
Classe de diagonale	55"
Taille de la diagonale	54.6"
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive

Fourni avec	Module WiFi iiyama (OWM002)
Couleur	Cadre noir avec finition mate
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Connectivité	LAN, Wi-Fi
Interface PC	HDMI, VGA (HD-15), USB-C 3.2
Technologie	IPS
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Capacité de stockage	32 Go
USB	Oui
Accessoires compris	Télécommande, 4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	111 Watt
Consommation électrique en mode marche	111 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	127.1 cm x 8.7 cm x 77.4 cm
Poids	26.1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	Garantie de 5 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	111 Watt
Consommation électrique en mode marche	111 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	111 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	140 cm (55")
Taille de la diagonale	138.8 cm (54.6")
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive
Fourni avec	Module WiFi iiyama (OWM002)
Combiné avec	Écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in)

Système d'exploitation	Android OS 11
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de lumière, capteur à distance
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	HDMI, VGA (HD-15), USB-C 3.2
Modes	Mode paysage, mode kiosque
Conception	Cadre métal
Système de refroidissement	Sans ventilateur
Dimensions	Sans support
Largeur	127.1 cm
Profondeur	8.7 cm
Hauteur	77.4 cm
Poids	26.1 kg
Couleur du boîtier	Cadre noir avec finition mate

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Accessoires inclus	4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Câbles inclus	Câble HDMI Câble USB
Normes de conformité	Plug and Play, CB, TUV Bauart, REACH SvHC, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, EPA 8.0, DDC-2B, HDCP 2.1, HDCP 2.2

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Affichage

Technologie d'affichage LCD	IPS
Pas de pixels	0.315 mm
Couleurs prises en charge	1 070 000 000 couleurs
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Anti-éblouissement, verre de 3 mm, dur 7 H
Rapport de contraste d'image	1200:1
Taux de contraste dynamique	4000:1

Luminosité	400 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Quantité de points tactiles	40
Temps de réponse	8 ms
Langue du menu d'affichage	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, tchèque, hollandais, Polish, Slovène, finnois, danois
Heures de fonctionnement/ Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Technologie PureTouch-IR, 92 % de transmission de la lumière, espace sans espace d'air, support 8 bits, Frame Rate Control (FRC), logement Open Pluggable Specification, verrouillage de touche OSD, MTBF de 50 000 heures, réduction de la lumière bleue, durée de fonctionnement 24/7, logiciel iiWare 10 intégré, iiyama Device management System (DMS)

Connexions

Type de connecteur	3 x entrée HDMI USB-C 3.2 de 1ère génération avec alimentation de 65 W - avant Entrée VGA Entrée audio Entrée RS-232C Entrée LAN Entrée infrarouge Sortie HDMI Sortie SPDIF Sortie audio 2 x USB 3.2 de génération 1 - avant 2 x USB 3.2 de génération 1 - côté Entrée infrarouge 2 x Gigabit LAN
--------------------	---

Télécommande

Type	Télécommande
Batterie incluse	Oui

Système audio

Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	32 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur à canal principal - 16 Watt

Multimédia réseau et Internet

Fonctionnalités	Lecture vidéo numérique, lecture de stockage cloud, lecture vidéo Internet, navigation WEB
Connectivité	LAN, Wi-Fi
Protocole LAN	Gigabit Ethernet
Protocole WiFi	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Version de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Connecter & partager	Iiyama Share, EShare

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	400 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Configuration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 Go - Mali G52

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	140.1 cm
Profondeur (emballée)	22 cm
Hauteur (Expédition)	85.9 cm
Poids (Expédition)	34.5 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR

Oui

What's in the box

iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG

Module WiFi iiyama (OWM002)

Télécommande

Batterie de la télécommande

Câble HDMI

Câble USB

4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.