

## iiyama Ecran ENI tactile TE6512MIS-B3AG(TE6512MIS-B3AG)

**65"**, dalle IPS anti-reflet - 40 points - 3840x2160 - Haut-parleurs - 1xVGA, 3xHDMI, 1xUSB-C, USB HUB (x5) - -Orientation paysage - RS-232c, LAN (RJ45), Slot PC - VESA 600x400 - Multi points uniquement si supporté par l'OS, module WiFi inclus - OWM002, PureTouch-IR, iiWare 10.0 (Android 11)



Découvrez le iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG, un écran plat LCD rétroéclairé par LED de 65 pouces qui redéfinit l'expérience visuelle et interactive pour l'affichage dynamique et la communication interactive. Avec sa résolution 4K UHD, cet écran offre des images claires et nettes et prend en charge plus d'un milliard de couleurs, garantissant des visuels éclatants sous n'importe quel angle grâce à ses angles de vision larges de 178°. Le revêtement antireflet et la luminosité de 400 cd/m2 lui permettent de s'adapter à diverses conditions d'éclairage, tandis que les 40 points de contact offrent une expérience utilisateur attrayante.

Conçu pour répondre aux exigences d'un fonctionnement continu, cet écran est doté d'un cadre métallique robuste et d'un système de refroidissement sans ventilateur, ce qui garantit sa fiabilité et sa longévité. Il est équipé d'une variété d'options de connectivité, notamment HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 avec 65 W Power Delivery, et des entrées VGA, ce qui le rend polyvalent pour différentes configurations. L'inclusion des capacités Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi, ainsi que le logiciel intégré iiWare 10, permettent une intégration transparente et une gestion facile via le système de gestion des périphériques (DMS) iiyama, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements éducatifs, professionnels et commerciaux.

## Mise en avant

Écran IPS 4K UHD de 65 pouces avec rétroéclairage LED pour des visuels éclatants

Plusieurs options de connectivité, notamment HDMI, USB-C et VGA

40 points de contact avec la technologie PureTouch-IR pour une utilisation interactive

Conçu pour un fonctionnement 24/7 avec un cadre métallique durable et un refroidissement sans ventilateur

Logiciel iiWare 10 et DMS intégrés pour une gestion simplifiée

## Les atouts

### Connectivité sans effort

Avec une variété d'entrées, notamment HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 avec 65 W Power Delivery, et VGA, ainsi que Gigabit Ethernet pour les connexions Internet à haut débit, cet écran garantit une intégration transparente dans n'importe quelle configuration.

### Expérience visuelle immersive

Découvrez une résolution 4K UHD époustouflante sur un écran IPS de 65 pouces avec rétroéclairage LED, offrant des couleurs éclatantes, des contrastes profonds avec un taux de contraste de 1200:1 et des angles de vision larges de 178°. Le revêtement antireflet et la luminosité de 400 cd/m2 garantissent une visibilité claire dans diverses conditions d'éclairage.

### Technologie interactive

Équipé de la technologie PureTouch-IR et prenant en charge jusqu'à 40 points de contact, cet écran offre une expérience interactive pour l'affichage dynamique et la communication interactive, ce qui le rend idéal pour les environnements éducatifs et professionnels.

### Conception robuste pour une utilisation continue

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un cadre métallique et un système de refroidissement sans ventilateur, cet écran est fait pour durer. L'intégration d'un capteur de lumière et d'un capteur à distance améliore encore son efficacité opérationnelle et sa durabilité.

### Connectivité et contrôle intelligents

Doté de Bluetooth 5.0, de capacités Wi-Fi et du logiciel intégré iiWare 10, cet écran offre des options de connectivité avancées et une gestion facile grâce au système de gestion des appareils iiyama (DMS), garantissant une expérience utilisateur transparente.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 65" Classe (64.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalétique numérique / communication interactive
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in)
Classe de diagonale	65"
Taille de la diagonale	64.5"
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive

Fourni avec	Module WiFi iiyama (OWM002)
Couleur	Cadre noir avec finition mate
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Connectivité	LAN, Wi-Fi
Interface PC	HDMI, VGA (HD-15), USB-C 3.2
Technologie	IPS
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Capacité de stockage	64 Go
USB	Oui
Accessoires compris	Télécommande, 4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	138 Watt
Consommation électrique en mode marche	137 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	148.85 cm x 8.75 cm x 89.65 cm
Poids	35 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	Garantie de 5 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	138 Watt
Consommation électrique en mode marche	137 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	137 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	165 cm (65")
Taille de la diagonale	163.9 cm (64.5")
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive
Fourni avec	Module WiFi iiyama (OWM002)
Combiné avec	Écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in)

Système d'exploitation	Android OS 11
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de lumière, capteur à distance
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	HDMI, VGA (HD-15), USB-C 3.2
Modes	Mode paysage, mode kiosque
Conception	Cadre métal
Système de refroidissement	Sans ventilateur
Dimensions	Sans support
Largeur	148.85 cm
Profondeur	8.75 cm
Hauteur	89.65 cm
Poids	35 kg
Couleur du boîtier	Cadre noir avec finition mate

#### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans
------------------------	--------------------------

#### Divers

Accessoires inclus	4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Câbles inclus	Câble HDMI   Câble USB
Normes de conformité	Plug and Play, CB, TUV Bauart, REACH SvHC, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, EPA 8.0, DDC-2B, HDCP 2.1, HDCP 2.2

#### Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

#### Affichage

Technologie d'affichage LCD	IPS
Pas de pixels	0.372 mm
Couleurs prises en charge	1 070 000 000 couleurs
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Anti-éblouissement, verre de 3 mm, dur 7 H
Rapport de contraste d'image	1200:1
Taux de contraste dynamique	4000:1

Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Quantité de points tactiles	40
Temps de réponse	8 ms
Langue du menu d'affichage	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, tchèque, hollandais, Polish, Slovène, finnois, danois
Heures de fonctionnement/ Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Technologie PureTouch-IR, 92 % de transmission de la lumière, espace sans espace d'air, support 8 bits, Frame Rate Control (FRC), logement Open Pluggable Specification, verrouillage de touche OSD, MTBF de 50 000 heures, réduction de la lumière bleue, durée de fonctionnement 24/7, logiciel iiWare 10 intégré, iiyama Device management System (DMS), LAN Control

### Connexions

Type de connecteur	3 x entrée HDMI   USB-C 3.2 de 1ère génération avec alimentation de 65 W - avant   Entrée VGA   Entrée audio   Entrée RS-232C   Entrée LAN   Entrée infrarouge   Sortie HDMI   Sortie SPDIF   Sortie audio   2 x USB 3.2 de génération 1 - avant   2 x USB 3.2 de génération 1 - côté   Entrée infrarouge   2 x Gigabit LAN
--------------------	---

### Télécommande

Type	Télécommande
Batterie incluse	Oui

### Système audio

Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	32 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur à canal principal - 16 Watt

### Multimédia réseau et Internet

Fonctionnalités	Lecture vidéo numérique, lecture de stockage cloud, lecture vidéo Internet, navigation WEB
Connectivité	LAN, Wi-Fi
Protocole LAN	Gigabit Ethernet
Protocole WiFi	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Version de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Connecter & partager	Iiyama Share, EShare

### Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	600 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

### Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Configuration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 Go - Mali G52

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	162.8 cm
Profondeur (emballée)	20.8 cm
Hauteur (Expédition)	100.5 cm
Poids (Expédition)	44.7 kg

## Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR

Oui

## What's in the box

iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG

Module WiFi iiyama (OWM002)

Télécommande

Batterie de la télécommande

Câble HDMI

Câble USB

4 stylets, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.