

BenQ MW560(MW560)

BenQ MW560 - Projecteur DLP - portable - 3D - 4000 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p



Mise en avant

HDMI pour une transmission rapide
Des images limpides
4000 ANSI lumens, contraste de 20 000:1
Correction de couleur au mur
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale pour un alignement parfait
Votre mur est un écran
Capteur anti-accumulation de poussière

Les atouts

HDMI pour une transmission rapide

La connectivité HDMI permet une transmission plus rapide des données vers les appareils numériques.

Des images limpides

Lentilles en verre pour une qualité d'image d'une clarté exceptionnelle.

4000 ANSI lumens, contraste de 20 000:1

luminosité et contraste élevés, même dans des salles de réunion bien éclairées.

Correction de couleur au mur

Corrige la couleur de l'image projetée lorsque la surface de projection n'est pas blanche. Le projecteur ajuste les couleurs de l'image projetée pour éviter toute différence de couleur possible entre l'image source et l'image projetée.

Correction de la distorsion trapézoïdale verticale pour un alignement parfait

La fonction de correction de la distorsion trapézoïdale verticale ajuste l'image pour qu'elle soit recadrée. Elle corrige l'effet de trapèze survenant lorsque le projecteur ne peut pas être placée au centre.

Votre mur est un écran

Pas besoin d'écran spécial pour utiliser ce projecteur. Projetez simplement vos images sur le mur. Pas de mur blanc? Pas de problème! Projetez simplement sur une surface colorée telle qu'un mur peint, grâce au mode Couleur murale de BenQ. Les murs jaune clair, roses, vert clair, bleus et noirs (tableau) conviennent également pour la projection. Vous n'avez besoin que d'une surface plane, et le projecteur fait le reste.

Capteur anti-accumulation de poussière

Les accumulations de poussière sont rejetées, améliorant la durabilité de l'appareil et réduisant ainsi les coûts de maintenance.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ MW560 - projecteur DLP - portable - 3D
Type de périphérique	Projecteur DLP - 720p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Appareils intégrés	Haut-parleur
Luminosité	4000 ANSI lumens
Rapport de contraste	20000:1

Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent Jusqu'à 15000 heure(s) - mode économie de lampe
Entrée vidéo	(NTSC, SECAM, PAL)
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	260 Watt
Dimensions (LxPxH)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Poids	2.3 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 720p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Appareils intégrés	Haut-parleur

Extension/connectivité

Interfaces	1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x USB - mini-USB de type B de 4 broches 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches
------------	--

Divers

Accessoires inclus	2 piles AAA, télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), barre de sécurité
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	260 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Niveau sonore	34 dB
Emission sonore (mode économique)	29 dB

Entrée vidéo

Système TV	NTSC, SECAM, PAL
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Dimensions et poids

Largeur	29.6 cm
Profondeur	22.1 cm
Hauteur	12 cm
Poids	2.3 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	10 Watt

Projecteur

Luminosité	4000 ANSI lumens
Rapport de contraste	20000:1
Taille d'image	152 cm - 381 cm
Rapport de projection	1.55 - 1.7:1
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent ¦ Jusqu'à 15000 heure(s) - mode économie de lampe
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	Technologie SmartEco, Auto Power Off, Eco Blank

Objectif

Type de mise au point	Manuel
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.1x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

What's in the box

BenQ MW560
2 piles AAA, télécommande sans fil
Câble VGA

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.