



Chargeur USB Type A & C 30W

No.: 73424

Chargez deux appareils simultanément, avec prise en charge PD

Description

- Charge et alimente deux appareils simultanément via un USB Type C et un port USB Type A
- Power Delivery 30W via le port USB Type C pour une charge rapide de smartphones, tablettes, laptops et autre appareils mobiles
- Design compact pour un maximum de mobilité
- Sécurisé, avec une protection contre les surtensions et les surintensités
- Garantie 2 ans

Le chargeur PD 30W USB Type A & C de Lindy peut charger deux appareils simultanément. Le port USB Type C prend en charge le Power Delivery 30W tandis que le port USB Type A fournit une charge rapide jusqu'à 18W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 15W est fournie.

Doté d'un port USB Type C femelle et d'un port USB Type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus populaires. Avec une puissance de 30W, les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement qu'avec un chargeur standard de type C ou A fourni avec de nombreux appareils.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

Détails techniques

Connecteurs

- Entrées: prise mâle Euro
- Sorties: 1x USB Type A femelle, 1x USB Type C femelle

Spécifications

- Tension en entrée: 100-240VAC, 50/60Hz 0.6A
- Tension en sortie:
 - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Type C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Type A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (port USB Type C)
- Puissance max.: 30W
- Précision de la tension de sortie: $\pm 5\%$

- Rendement moyen en mode actif: 81.38%
- Rendement à faible charge (10%): 80.06%
- Consommation électrique hors charge: 0.1W
- Caractéristiques additionnelles: protection contre les surintensités, surtensions, surchauffes et courts-circuits

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Matériau du connecteur: Cuivre
- Matériau du boîtier: PVC
- Poids net: 0.04kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative (stocké) : 20-90% RH (sans condensation)
- Couleur: blanc

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Poids brut: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu De L'emballage

- Chargeur USB Type A & C PD 30W
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 73424
- EAN: 4002888734240