



DST-Mini, Mini Docking Station USB-C pour Laptop avec prise en charge 4k & possibilité de charge 100W

No.: 43358

Station d'accueil 4K HDMI®, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD

Description

Ajoute deux ports USB de type A, un port HDMI®, un port Gigabit Ethernet et un port Power Delivery à votre ordinateur portable

Prend en charge le format 4K 3840x2160 60Hz pour un écran HDMI®

Fonction DisplayPort Alternate Mode

SB Power Delivery [PD 3.0 jusqu'à 100W] pour charger l'ordinateur portable tout en utilisant la DST Mini

Garantie 2 ans

La DST Mini est une mini station d'accueil compacte et multifonctionnelle. Faisant partie de la gamme de stations d'accueil expertes de Lindy, ce produit est idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution légère et portable mais qui ne peuvent pas faire de compromis sur la fonctionnalité. Avec l'USB SuperSpeed, la capacité 4k et le chargement par passage, cette station d'accueil est une excellente solution pour tout travailleur hybride.

Ports multifonctionnels

Les ports USB de type A de la DST-Mini sont multifonctionnels. Cela signifie qu'ils prennent non seulement en charge le transfert de données SuperSpeed, mais aussi la spécification de charge de batterie USB 1.2 pour recharger rapidement les appareils mobiles et autres petits périphériques.

Polyvalente

Dotée de deux ports USB de type A, d'un port PD 3.0 USB-C, d'une interface HDMI® 4k, de slots pour cartes [Micro-] SD et d'un port Ethernet Gigabit, cette station d'accueil ouvre tout un monde de connectivité à votre appareil.

Plug-and-Play

La Lindy DST-Mini ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en _uvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Détails techniques

Spécifications

Interface: USB Type C to 1x HDMI® / 1x RJ45 / 2x USB Type A / 1x USB Type C PD / 1x SD 3.0 / 1x MicroSD 3.0

Bande passante prise en charge: HDMI® 2.0 avec 18Gbit/s, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 (5 Gbit/s), Gigabit LAN (10/100/1000Mbit/s)

Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz

Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz

Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605

Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode [Apple M1/M2 inclus]. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.

Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)

Prise en charge HDCP: HDCP1.4/2.2/2.3

Audio:

Ports audio dédiés:

Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, 2x port Battery Charging 1.2

Connecteurs

Entrée: 1 x USB Type C (mâle)

Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 1 x HDMI® (femelle), 1 x slot SD , 1 x slot MicroSD

Alimentation: 1 x USB Type C PD (femelle)

Propriétés Physiques

Dimensions LxH: 115x43x12mm (4.53x1.69x0.47in)

Longueur du câble: 145mm (5.71in)

Matériau du boîtier: aluminium

Poids net: 0.074kg (0.16lb)

Température de fonctionnement: 0° - 55°C (32°F - 131°F)

Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)

Humidité relative: 10 - 85% RH (sans condensation)

Alimentation: alimenté par le bus USB

Couleur: noir

Divers

Type d'emballage: sachet individuel

Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)

Poids brut: 0.1kg (0.22lb)

Garantie (années): 2

Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

Mini Docking Station USB-C pour Laptop

Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 43358

EAN: 4002888433587